

# 南京道路划线施工公司-南京达尊交通工程公司

产品名称	南京道路划线施工公司-南京达尊交通工程公司
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:达尊 产地:南京 南京道路标线:18951744567
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

## 产品详情

南京市公路道路划线工程施工企业-南京市达尊交通设施工程企业。ATTEN：胡先生 Mobile：189 5174 4567

南京市公路道路划线工程施工时，先用高压风速净路机将地面土沙等脏物吹净，保证地面无疏松颗粒物、尘土、沥青、油渍等危害道路标线品质的脏物并干燥。随后按建筑工程设计规定在拟工程施工道路选用全自动施工放线机并辅之人工服务实际操作开展施工放线，以后按照规定规定用高压无气下涂剂喷涂机喷漆与工程师准许的种类及使用量同样的下涂剂(底油)，在下涂机充足干燥后即用自行式热融道路标线机或手扶拖拉机式热融道路标线机执行道路标线。玻璃弹珠的播撒应按工程师的规定以0.3kg/m的使用量在建筑涂料涂覆后充压播撒在所划道路标线上。

南京市公路道路划线施工步骤有：

1.把热融原材料装进热融壶中匀称加温到适合温度。

南京市公路道路划线工程施工企业-南京市达尊交通设施工程有限责任公司

2.在清楚的水线的一侧喷漆相对性应的面漆，使道路标线与地面更强的粘紧。3.熔融的热融原材料待面漆表层不粘时，才可以放进划线车并添加适度的玻璃弹珠。

4.道路标线的端线与边框线应竖直，偏差不超 $\pm 5^\circ$ ，其他独特道路标线，其视角与设计值不可以超过 $\pm 3^\circ$ 。5.操纵总流量，宣布施划，在车道分界线及断掉处黏贴不容易点燃的透明胶便于使其文章段落实际效果明晰，规格规范。

6.路面突起路标设定于行车道边沿网上，每过15米设定一个，路面突起路标商品规定合乎交通出行国家标准“突起路标”的要求。7.机动车道边沿线、机动车道交界线、警示线道路标线镀层薄厚为3mm;导向性箭头符号、人民银行預告标识、人行横道线、停止线、进出口线镀层薄厚为4.5mm;降速震动道路标线镀层薄厚为7.5毫米;表层玻璃微珠应遍布匀称，划到的道路标线需有优良的视觉性，总宽一致，间隔相同，边沿等齐，线型标准顺畅，返光效果非常的好，与地面融合坚固。

南京市达尊交通设施工程有限责任公司秉着“诚信为人处事，诚信为本”，坚持不懈“以民为本，消费者高于一切”的公司经营管理理念，以技术性以民为本，以信誉度为压根，以品质为性命，以服务项目为基本，持续勤奋和追求完美,一定可以完成与中小型企业合作共赢!ATTEN：胡先生 Mobile：189 5174 4567