

恒温恒湿机厂家,铂克恒温恒湿机维护保养

产品名称	恒温恒湿机厂家,铂克恒温恒湿机维护保养
公司名称	合肥铂克环境设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:铂克 型号:BEK-3WS 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路88号复鑫五金机械大市场E2-13(注册地址)
联系电话	0551-63455948 18655104339

产品详情

铂克恒温恒湿机总体说明：a)恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发，目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求，可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、、生物、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。

b)HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区；HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。

c)我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。

过滤器：

恒温恒湿机维护保养

1、灰尘要及时的清除。尤其冷凝器应按期每月保养,利用吸尘器或毛刷将冷凝器散热网片上附着的灰尘刷除或利用高压空气喷除灰尘。此举可避免设备出现超压、过载等现象。要检查铜管、各功能接头、焊接口有无漏油情况，若有外漏必须马上处理。2、恒温恒湿空调内的电路断路器及超温保护器也应定期检查。以保证对本机空调和操作者的安全保护。3、恒温恒湿空调内的储水箱应每月更换次，并且根据水质要求选择合适的水源。加湿水盘也应每个月清洗次,确保水流顺畅。还应注意适当的更换球湿纱布，建议个月更换次。如此看来，恒温恒湿空调的清洗和保养也不容小视，操作者应定期、定时的对空调的各个配件进行清洗与保养，才能为我们提供更好的工作及其使用寿命！

恒温恒湿机控制

在运行机组上，模拟报警信号，备用机组能投入使用。1、机组循环工作。机组定时切换工作

。2、高、低压报警。压缩机运行时，将室外电机电源空开断开，高压达到时，机组高压报警。压缩机运行时，将电磁阀电源断开，低压到时，机组低压报警。3、高、低温报警。将高温报警灵敏度设置为2℃，机组工作温度设置为22℃，机组的回风温度升到23℃时，机组高温报警。将低温报警灵敏度设置为2℃，机组工作温度设置为22℃，机组的回风温度降到20℃时，机组低温报警。4、高、低湿报警。将高湿报警灵敏度设置为10%，机组工作湿度设置为50%，机组的回度升到60%时，机组高湿报警。将低湿报警灵敏度设置为10%。