

# 安徽SR-II型面板坝止水材料

产品名称	安徽SR-II型面板坝止水材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 安徽SR-II型面板坝止水材料

通用名称：SR柔性填料，SR柔性填料、GB柔性填料，GB塑性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏

产品特点：柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

柔性填料的\*大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

### 应用范围：

- （1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- （2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- （3）大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- （4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- （5）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

施工方法：

SR-2(以下简称SR)塑性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能更好地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。

SR塑性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用，

(1)施工准备用钢筋台车将“SR”填料、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

(3)“SR”填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR”填料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上。