

山东临沂滚动广告灯箱 不锈钢

产品名称	山东临沂滚动广告灯箱 不锈钢
公司名称	上海延旭电子有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	尺寸:200*150 (cm) 材质:不锈钢 电耗:500 (w)
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号10幢
联系电话	13916713361 13564591712

产品详情

尺寸	200*150 (cm)	材质	不锈钢
电耗	500 (w)	工艺	金属冲压

本公司自2003年研发滚动系统以来，系统不断更新升级，操作方便，安装简单，故障率低，服务到位，并且解决了用外电，稳定性不强的难题，目前我司滚动系统的稳定性，可靠性已位居世界前沿，产品遍销国内，远销国外。同时为了满足广大客户整体灯箱的要求，我公司招商引资，目前拥有先进的数控机床激光机，折弯机等设备发展成为集公交候车亭、多画面滚动灯箱、公共阅报栏、广告灯箱高标准高难度的专业制作公司。经我公司全体人员不断的努力，目前我公司是上海世博会唯一一家世博候车亭箱体供应商。我们以“成一单生意，交一生朋友；做一笔项目，铸一座丰碑”的经营理念，以“人单合一，精益求精；速战速决，微笑面对”的工作作风，坚持用优质高效的产品和至诚至真的专业精神服务世界，回馈大众。展望未来，延旭电子的全体员工愿和各业同仁一起携手共进，共创美好明天。系统优势：滚动系统的优势：1操作方便：系统不需要逐个调试在调试第一个系统后相继把技术参数传输到后面的系统当中即可，即操作器具有复制功能。2.画面平稳：采用80的铝管，无极限差速，画面运转时不会抖动。3.噪音小：室内五步之外听不到噪音。4.安装简单：集成式，外面只有三根线，一个电源盒。傻瓜式的操作，电话指导只需要15分钟即可5.多功能化：(1)系统可同时控制led，系统，及日光灯，省去了控制日光灯及led控制器的费用。日光灯限六支，需要用到时请说明！(2)电机，运转速度等均可调试。(3)增加蓄电池模块，解决了采用外电，稳定性不强的难题。(4)日光灯，led，系统采用了三次开关机，方便了客户的使用。6.故障率低：维修率在百分之一内。7.轻型化：(1)系统采用铝合金材料，重量较轻，运转时减少了对画面重量的要求(2)30-40w的系统的电源采用电脑电源，方便小巧。滚动系统的技术参数：系统技术参数主控电路完全参照工业plc设计：1、主控芯片采用高稳定增强型微电脑芯片。2、所有强弱电信号光电隔离传输。3、电机驱动采用闭环控制，保证了快慢速力矩一致。（运行速度可随意设置）机械上：1、采用无刷直流电机驱动，体积小、力矩大、寿命长。2、所有运动部位均加有滚动轴承，以保证长时间连续运行不损坏。3、采用橡胶联轴器软连接带动专用铝合金滚筒运行，有效降低灯箱振动和噪声，延长无刷电机输出轴的使用寿命。操作上：1、运行数据采用电脑软件编辑，略懂电脑即会操作。2、画面调试，工厂中可和电脑直接联机操作，现场可用笔记本或数据中转调试模块操作或液晶面板来操作。（液晶面板最方便最直接）3、系统参数设置和调试采用电脑联机化，使操作性在同类产品中属于最方便。4.液晶面板具有复制功

能，即调试完第一套系统后所有的技术参数会全部保留在遥控器中，第二套系统不需要再调试，按一下数据下传功能键即可，大大节省了调试时间。5.超静音，五步之外完全听不到声音，满足了商场等室内的要求。6.操作方便，15分钟内即可全部学会如何操作。7.电机差速，启停速度即可调节，另外系统采用无极限差速，即为画面运转时不会再抖动。8.画面停留时间可在0秒-99分60秒范围内调整。9.系统自动三次开关机，开关机时间你可自行设置。10系统可同时控制系统，日光灯及led的开关机时间，大大节省了费用。备注：系统需完全按照说明书来操作，否则因为操作产生短路或系统故障等人为情况下产生的损坏不在保修范围内。灯箱要求灯箱接线一定要接地，否则因为静电问题产生系统故障不负责维修。画面要求如下1.画面需要用120克左右的户内pp写真纸，附哑膜，不带背胶，价格为25元/平方米，或120克左右的户外pp写真纸，附哑膜，不带背胶，价格为38元/平方米，2.画面尺寸为：待定3.画面数量最好在3-5幅4.第一幅画面的顶部与最后一幅画面的底部需留50cm白边