

# 泽美电气科技有限公司 智能控制柜价格 铜陵控制柜

产品名称	泽美电气科技有限公司 智能控制柜价格 铜陵控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

## 产品详情

### 双电源控制柜双电源自动转换开关操作设置及注意事项

常用过压阀参数值范围是在230-280V之间，所以需要等到控制器显示屏上闪烁“250”后进行回车储存。

双电源开关常用欠压阀参数值一般设置到160-180V左右，同时要等显示器上出现“180”时按下回车储存键。

备用过压阈值设置范围是在230-280V，并等闪烁显示“250”后操作“回车”按键储存，控制柜厂家，完成后进入下一项设置。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

### 双电源控制柜双电源供电操作规程

当因故停电，且在较短时间内无法恢复供电时，智能控制柜价格，必须启用备用电源。

步骤：

切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器，双电源切换箱市供电断路器)，拉开双投防倒送开关至自备电源一侧，保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

启动备用电源(柴油发电机组)，待机组运转正常时，铜陵控制柜，顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器，向各负载送电。

备用电源运行期间，操作值班人员不得离开发电机组，并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等，发现异常及时处理。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

ATSE常常应用在重要用电场所，其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一，其电源间的短路或重要负荷断电（甚至短暂停电），其后果都是严重的，这不仅仅会带来经济损失（使生产停顿、金融瘫痪），控制柜价格，也可能造成社会问题（使生命及安全处于危险之中）。因此，工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

泽美电气科技有限公司(图)-智能控制柜价格-铜陵控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司（[www.zemeikj.com](http://www.zemeikj.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！