

滚动广告灯箱滚轴系统 铝合金

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 滚动广告灯箱滚轴系统 铝合金 |
| 公司名称 | 上海延旭电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 尺寸:5 0 - 6 0 0 (cm) 材质:铝合金 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号10幢 |
| 联系电话 | 13916713361 13564591712 |

产品详情

尺寸 5 0 - 6 0 0 (cm) 材质 铝合金

延旭数字滚轴系统介绍

数字滚轴系统作为机电一体化的高科技产品，需要极高的技术要求和行业标准。本公司在开发这套系统时严格参照工业机电一体化产品标准设计，集现有市场各家滚轴系统之所长，并根据滚动灯箱整体控制的需求加入各类控制模块，以达到系统的绝对稳定性。

主控电路完全参照工业plc设计：

- 1、主控芯片采用高稳定增强型微电脑芯片。
- 2、所有强弱电信号光电隔离传输。
- 3、电机驱动采用闭环控制，保证了快慢速力矩一致（本系统运行速度可在0-100%间随意调准）。
- 4、欠压、过压、过流、超温等保护电路一应俱全，保证了系统在各种恶劣环境下不受干扰，稳定运行。

机械上：

- 1、采用无刷直流电机驱动，体积小、力矩大、寿命长。
- 2、所有运动部位均加有滚动轴承，以保证长时间连续运行不损坏。
- 3、采用橡胶联轴器软连接带动铝合金滚筒运行，有效降低灯箱振动和噪声，延长无刷电机输出轴的使用寿命。

操作上：

- 1、采用全中文和轻触式按键人机界面，操作简易。
- 2、画面调试采用无线遥控，可全方位观察灯箱画面，使画面位置精度更高。
- 3、所有运行参数都可在中文人机界面中调整输入，如画面运行速度，慢启慢停运行参数,画面张紧度，每副画面的停留时间，停机时画面停留位置，滚轴系统三次开关机时间，背光等三路开关时间等。