# 松下及三洋高压灭菌锅

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 松下及三洋高压灭菌锅 |
| 公司名称 | 北京荣兴光恒科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:松下<br>型号:MLS-3781L-PC<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911（注册地址） |
| 联系电话 | 15801118137 |

# 产品详情

松下及三洋高压灭菌锅

松下高压灭菌器提供了一个安全、可靠的高压蒸汽灭菌环境，在一个独立的装置，特别容易使用。这些可靠的，节能的松下高压灭菌器是理想的广泛应用。是当今实验室中流行的灭菌方法。高压灭菌器广泛应用于各种场合，包括：

培养基制备实验室灭菌废物灭菌

灭菌的重要性对于良好的实验室做法至关重要，特别是在生物技术、制药和临床实验室。高压蒸汽因其高效、快速、可靠等优点，在所有的灭菌方法中应用*为广泛。

松下MLS-3751L-PC高压灭菌器参数：

外部尺寸(DxH)478 x 632 x 965毫米
内腔尺寸(直径x深度)370 x 630毫米
有效室高盖凹688毫米
有效容量75升
净重71公斤
材料不锈钢(SUS 304)
硐室材料不锈钢钢板

内部整理不锈钢
马克斯。压强0.240 MPa

灭菌温度115~135°C
温度计范围-
培养基熔融温度60~114°C
保温45~60°C
安全阀释放压力-
压力表范围-
定时器设定范围-
消毒计时器1至300分钟

熔化定时器1至300分钟
保暖定时器72小时固定
排气箱2 ltr聚乙烯储罐
排气控制排气阀开启温度设定
压力安全阀Y
超温限幅器Y
超压限制器Y
反压缩限制器Y
门联锁Y

电流熔断器Y
压力容器小型压力容器

## 松下MLS-3781L-PC高压灭菌器参数：

外部尺寸(DxH)478 x 632 x 965毫米
内腔尺寸(直径x深度)370 x 630毫米
有效室高盖凹688毫米
有效容量75升
净重71公斤
材料不锈钢(SUS 304)
硐室材料不锈钢钢板
内部整理不锈钢
马克斯。压强0.240 MPa

灭菌温度115~135°C
温度计范围-
培养基熔融温度60~114°C
保温45~60°C
安全阀释放压力-
压力表范围-
定时器设定范围-
消毒计时器1至300分钟

熔化定时器1至300分钟
保暖定时器72小时固定

排气箱2 ltr聚乙烯储罐

排气控制排气阀开启温度设定

压力安全阀Y

超温限幅器Y

超压限制器Y

反压缩限制器Y

门联锁Y

电流熔断器Y

压力容器小型压力容器