

190A柴油发电焊机两用机

产品名称	190A柴油发电焊机两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BT-190TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

190A柴油发电焊机两用机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的解决了密封和强度的问题。

可以焊接碱性焊条，焊接506、507焊条，焊接不锈钢焊条以及各种普通焊条，大可焊接50焊条常态焊接40焊条。

不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。

190A柴油发电焊机两用机·生活中，家里的家具、电器等使用一段时间后就会进行一次清洁，因为不管是外面还是里面都会有一层或厚或薄的灰，那么我们在使用发电机的时候也要定期对发电机的水箱进行一次清洁，这样才能保证发电机安全有效地工作；

·清除发电机水箱内水垢的具体操作方法是：首先用30公斤水，2.5公斤苛性钠，0.6公斤煤油配成清洗液，倒入水箱中。然后启动机，中速运行10分钟左右后熄火。待10至12小时后再重新启动机，中速运转10分钟左右熄火，放出清洁液。加入·清洁的冷却水后起动机，中速运行自行清洁。如此反复2至3次，即可将水垢彻底清除干净；

·发电机使用久了，避免不了会在各个部件产生磨损。而对于发电机水箱来说，水箱内的水垢不仅影响发电机的散热效果，而且会减少机的使用寿命；

所以，在这里提醒大家在使用发电机的同时，也别忘了给水箱定期做清洁哦！

190A柴油发电电焊机参数：

型号：BT-190TSI

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M : 75-92

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 755*510*700

净重 (kg) : 120/130

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准