

# 微油螺杆空气压缩机 北汉钟

产品名称	微油螺杆空气压缩机 北汉钟
公司名称	天津市北汉钟机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区芥园道明华里
联系电话	13920518284

## 产品详情

空压机近10年抽查不合格率是多少?

### (1) 容积流量

容积流量是空压机功能性指标，是表征额定工况下空压机的大小，简单地说就是空压机能提供的压缩空气的多少。这个指标在空压机铭牌上会体现，用户一般依据这个公称值选择不同大小的机器。近10年抽查不合格率为：7.7%。

### (2) 机组输入比功率

机组输入比功率是空压机的能效指标，是表征额定工况下空压机的整机能耗。该指标达不到标准要求，说明这台空压机是低效的。近10年抽查不合格率为：7.1%。

### (3) 噪声声功率级

噪声声功率级是考核空压机是否发出过大的噪声。近10年抽查不合格率为：0.6%。

### (4) 安全阀灵敏性

安全阀灵敏性是空压机安全性能指标，微油螺杆空气压缩机，是表示当空压机压力自控装置失灵时，它能在规定压力以下开启，并能迅速将空压机储气罐内的压力降到安全值以下

，是空压机安全使用的后保障。近10年抽查不合格率为：1.9%。

### (5) 排气压力自控装置

排气压力自控装置是防止过载引起空压机损坏，微油螺杆空气压缩机维修保养，防止超压引起危险的压力调节装置。压力设置过低会导致空压机排气压力达不到额定排气压力就自动卸载，微油螺杆空气压缩机维修，不能满足用户的压力使用要求，排气压力自控装置设置过高会导致用户超压使用后导致安全阀起跳，或者引起空压机及其附件。近10年抽查不合格率为：1.3%。

控制系统应具有“现地/远方”切换，手动/自动切换、开机、停机

控制系统应具有“现地/远方”切换，手动/自动切换、开机、停机、空压机运行方式转换、电机保护、空压机参数设定、各种状态和参数的显示、故障报警显示等功能，还应具有与电站计算机监控系统公用设备LCU的连接接口，接口应包括网络通讯接口和必要的I/O接口。供方应提供通信规约软件，并与电站计算机监控系统承包商进行协调，确保通信成功。输入/输出(I/O)接点应为电气上相互独立的空接点，输入信号主要是指远方控制命令，输出信号主要是指中压气系统设备运行状态和报警信息等。

目前外资品牌占据了市场的明显优势，随着竞争加剧，开始通过收购国产品牌逐渐向中低端市场延伸。而国内企业占据着中低端市场的主导地位，随着几家大型民营企业的崛起，河北微油螺杆空气压缩机，其产品质量的提升和品牌的树立，对外资品牌造成了很大的冲击。

由于国内企业大多数为民营企业，体制比较灵活，产品更新换代非常快。因此，国内企业应该加快转型升级，设计制造出的螺杆机产品，努力提高产品的能效水平，才能在激烈的市场竞争中拥有一席之地。

微油螺杆空气压缩机-北汉钟(推荐商家)由天津市北汉钟机械设备销售有限公司提供。天津市北汉钟机械设备销售有限公司(www.beihanzhong.com)是一家从事“空气压缩机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富诺尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北汉钟在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！