

# 南通灌封变压器 EI30系列防水灌封变压器 信平电子

产品名称	南通灌封变压器 EI30系列防水灌封变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

## 产品详情

低频灌封产品可根据客户要求定制

产品名称：电源灌封变压器

型号：XP281系列低频灌封产品可根据客户要求定制！！

灌封变压器适用范围：此系列变压器用途广泛，主要应用于各种小型仪器仪表等。如：电表、仪表、控制器。产品特点：此系列变压器是环氧封装EI型变压器是直插线路板的延伸产品；绝缘性能良好，有防潮、防水的作用。全封闭环氧灌封式变压器，特点是相对体积小，功率密度大，

输入电压，频率：(2-4)220V 50/60Hz

输出空载电压：(7-9)16.6V

输出负载电压：(7-9)16.6V 100mA

温升： 45K

使用环境：-20 ~+70

绝缘等级：B级安装方式：PCB

阻燃特性：符合UL94-V2

绝缘电阻： 100M /DC500V

## 小家电控制器专用插针系列灌封变压器

### 低频灌封变压器产品优势

- 1.低频灌封变压器是款参数通用、常用型电源变压器。
- 2.低频灌封变压器全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，
- 3.低频灌封变压器使用纯铜漆包线和硅钢片，EI30系列防水灌封变压器，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，提高了铁芯的利用率，
- 4.低频灌封变压器对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，EI42低频插针灌封变压器，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。
5. 低频灌封变压器针位采用本公司EI-35型统一标准针位，与（EI-35\*11.5、EI-35\*13.5、EI-35\*18）等系列针位一样，满足控制板和产品日后的升级和扩容要求，使用简单方便。

EI30系列灌封变压器电气性能好，局部放电值低：在变压器绝缘结构中，南通灌封变压器，多少会有些局部的绝缘弱点，它在电场的作用下会首先发生放电，而不随即形成整个绝缘贯穿性击穿，它可能发生在绝缘体的表面或内部，即局部放电。然而电气绝缘的破坏或局部老化，多数是从局部放电开始的，它的危害性突出表现在绝缘寿命迅速降低，影响安全运行。

我公司生产的低频插针灌封变压器漆包线均采用F级155 耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。全封闭环氧灌封式变压器，特点是相对体积小，功率密度大，而且安全性能符合国家标准（CE）

南通灌封变压器-EI30系列防水灌封变压器-信平电子由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（[www.dzxp.com](http://www.dzxp.com)）在变压器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信平电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。