

气体灭火管件厂家直销

产品名称	气体灭火管件厂家直销
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

二氧化碳气体灭火系统应用场所：

广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、制药等易发生火灾的重要部位的消防保护，以及计算机房、图书馆、档案馆、珍品库、电讯中心等场所。根据二氧化碳灭火剂自身特点及灭火方式，二氧化碳灭火系统可用于扑救： 灭火前能切断气源的气体火灾；
液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾；
固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾； 电气火灾，如变压器、油开关、电子设备等。二氧化碳灭火系统不得扑救下列火灾： 硝化纤维、等含氧化剂的化学制品火灾。 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。 、等金属氢化物火灾。

1范围

本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统，卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。

2施工准备

2.1接到任务后，认真熟悉施工图纸，对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合，如存在问题，应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法，配备所需各项资源。

2.2设备材料：

2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。

2.2.2主要设备：灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些

系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品，如安全膜片等，应具有生产厂出具的同批产品检验报告。

2.2.3一般常用材料：管材及连接件，型钢，焊条，氮气，氧气，聚四氟乙烯胶带，膨胀螺栓，螺栓，螺母，密封垫；机油，防腐漆，稀料，小线，铅丝，电池等。

2.3主要机具：锯管机，套管机，台钻，手电钻，电焊机，空气压缩机，专用弯管机，步话机，管钳，压力案子，手锯，手锤，气体灭火管件，调管专用支架，钢锯，锉刀，板牙，扳手，活扳手，改锥，榔头，镊子，钢卷尺，气体灭火管件深入浅出，平尺，角尺，油标卡尺，水平尺，线坠，白绸或白纸，石笔，粉笔，气体灭火管件，铅笔等。

气体灭火系统管道管件应符合下列要求：

1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理，防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

IG541气体灭火系统

IG541气体灭火系统以IG541作为灭火剂，是目前绿色环保的气体灭火系统。

IG541灭火剂由氮气、气和二氧化碳按一定质量比混合而成（氮气约50%，气约42%、二氧化碳约8%）。这三种组分均为大气组成部分，气体灭火管件在这，取自于天然或工业副产物，是一种纯"绿色"的气体灭火剂。

在工作温度范围内（-10 ~ 50 ），IG541是一种无色、无味的气体，具有清洁、不导电、灭火的特点。

IG541属于全淹没灭火系统，在规定的时间内，向防护区喷放设计规定用量的灭火剂，并使其均匀地充满整个防护区。

IG541在国外的商标名称为Inergen（烟烙尽），是美国安素（ANSUL）公司开发的用于替代卤代烷1301、1211的灭火剂，后面加的数字代码，分别代表氮气、气、二氧化碳的成份比例。IG541比空气略重，约为空气比重的1.18倍。

气体灭火管件-厂家直销(查看)由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限公司（www.tz1288.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金旭机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。