

## 福意联0-100度FYL-YS-151L现货

产品名称	福意联0-100度FYL-YS-151L现货
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号（注册地址）
联系电话	13810107331

## 产品详情

公司介绍福意联公司于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，成立至今，通过十几年的发展创新，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的经验，建立起以恒温加温，低温冷藏设备为主导的“福意联”品牌产品体系，福意联用合格的产品和服务，以解决客户需求为己任，所推出的产品在市场上深受客户欢迎，赢得了客户的赞赏和信任。检验科恒温箱0-100 FYL-YS-151L技术参数【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【内径尺寸】（宽×深×高）：504×425×634mm【容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【脚轮】有【止动底角】有【外门锁扣】有【报警系统】有高低温报警系统【温度报警】有【断电报警】有【传感器故障报警】有当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联所有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）【标题】产品特征【产品型号】FYL-YS-281L【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。7、报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保障安全运行8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。9、采用品牌压缩机，运转平衡，使用寿命好。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体

外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把

图片产品参数:(2-8度系列)型号:FYL-YS-66L|温度:2~8|外型尺寸:430×480×645mm  
|内径尺寸:357×390×542mm型号:FYL-YS-88L|温度:2~8|外型尺寸:480×470×840mm  
|内径尺寸:355×310×345mm型号:FYL-YS-100E|温度:2~8|外型尺寸:480×490×840mm  
|内径尺寸:405×365×733mm(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L|温度:4~48  
|外型尺寸:430×480×510mm|内径尺寸:365×385×420mm型号:FYL-YS-50L|温度:4~38  
|外型尺寸:430×480×510mm|内径尺寸:370×385×425mm型号:FYL-YS-100L|温度:4~38  
|外型尺寸:480×470×843mm|内径尺寸:405×365×733mm型号:FYL-YS-138L|温度:4~38  
|外型尺寸:540×545×833mm|内径尺寸:465×428×724mm(2-48度系列)型号:FYL-YS-150L  
|温度:2~48|外型尺寸:595×570×865mm|内径尺寸:520×440×660mm型号:FYL-YS-230L  
|温度:2~48|外型尺寸:595×590×1215mm|内径尺寸:524×440×1080mm型号:FYL-YS-280L  
|温度:2~48|外型尺寸:595×570×1445mm|内径尺寸:520×440×1230mm型号:FYL-YS-310L  
|温度:2~48|外型尺寸:595×695×1315mm|内径尺寸:513×530×1184mm型号:FYL-YS-430L  
|温度:2~48|外型尺寸:595×680×1805mm

|内径尺寸:520×530×1570mm(0-100度系列)型号:FYL-YS-151L|温度:0~100  
|外型尺寸:595×570×865mm|内径尺寸:508×422×637mm型号:FYL-YS-281L|温度:0~100  
|外型尺寸:595×570×1445mm|内径尺寸:508×422×1218mm型号:FYL-YS-431L|温度:0~100  
|外型尺寸:595×675×1805mm|内径尺寸:508×537×1572mm(2-48度系列)型号:FYL-YS-828L  
|温度:2~48|外型尺寸:1265×680×1823mm|内径尺寸:1160×585×1250mm型号:FYL-YS-1028L|温度:2~48|外型尺寸:1265×680×2115mm|内径尺寸:1160×585×1575mm  
服务二、福  
意联服务承诺7×24小时满意服务专线随时响应全天候服务、节假日服务不缺席产品实行三包,整机保修  
一年,压缩机质保三年客户建档,质量跟踪服务.及时将您的信息反馈至各相关管理部门和技术部门,并  
妥善处理、解决您的疑难问题