

GXF C斜流风机 汉中斜流风机 厂家

产品名称	GXF C斜流风机 汉中斜流风机 厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2 m² 合用前室可开启外窗面积不应小于3 m²;

- 2、 靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2 m²;
- 3、 长度不超过60m的内走道，可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%;
- 4、 需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%;
- 5、 净空高度小于12m的中庭，可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%;
- 6、 不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应 ≥1m² 进风道断面 ≥2m² 排烟口开口有效面积应 ≥4m² 排烟竖井断面 ≥6m²;

转自【中山深华消防】：<http://www.shxf.net/a/201252273.html>

位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m²且疏散门的净宽度不小于0.9m，汉中斜流风机，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m²且疏散门的净宽度不小于1.40m。

3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的厅、室。

剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅，JGXF斜流风机，其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个，并应符合下列规定：

1 对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅，每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人；当容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，GXF-C斜流风机，每个疏散门的平均疏散人数不应超过400

隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定：

- 1 长度大于3000m的隧道，宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式；
- 2 长度不大于3000m的单洞单向交通隧道，宜采用纵向排烟方式；
- 3 单洞双向交通隧道，宜采用重点排烟方式。

12.3.3 机械排烟系统与隧道的通风系统宜分开设置。合用时，合用的通风系统应具备在火灾时快速转换的功能，并应符合机械排烟系统的要求。

12.3.4 隧道内设置的机械排烟系统应符合下列规定：

- 1 采用全横向和半横向通风方式时，可通过排风管道排烟

GXF-C斜流风机-汉中斜流风机-厂家(查看)由德州宇特空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州宇特空调设备有限公司（www.dzxfkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.dzxfkt666.com）还是从事山东SWF混流风机，河南YTHL混流风机，郑州正压送风机的厂家，欢迎来电咨询。