

## p2高清LED显示屏压铸铝箱体尺寸规格参数特点

产品名称	p2高清LED显示屏压铸铝箱体尺寸规格参数特点
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

## 产品详情

### p2高清LED显示屏压铸铝箱体尺寸规格参数特点

#### P2室内小间距LED压铸铝箱体

#### 无缝单元拼接

拼接大屏幕显示技术一直无法避免物理边框的影响。正因为这样，所有拼接屏厂家一直致力于此进行研究。联硕光电研发部门经过技术攻关，解决拼接屏幕间隙问题，并将高密度小间距LED无缝拼接大屏幕产品投入实际运用。P2室内LED箱体精密的金属结构，实现了优质的无缝拼接效果，确保了画面显示均匀一致。

#### 轻至极限

单个箱体重量仅4.5KG，厚度仅65mm，单手可提。采用压铸铝箱体，强度高，精致美观。后盖使用高强度防火材料注塑成型，zui大限度的降低产品重量。并且对安装环境要求低，节约空间。

#### 智能亮度调节

为达到正确的色彩调配，有必要根据工作环境的亮度来调整显示屏亮度，另外长时间高亮度的显示会给眼睛带来疲劳。系统中配置65536级亮度调节功能，根据工作环境亮度的变

化来调整显示屏亮度，使图像在强环境光下明亮清晰，在暗环境光下绚丽柔和。

## 对比度高

发光体为LED灯，自发光屏幕，其光效充分体现，远高于投光介质所表现的效果。专业的黑色LED灯体设计，对比度达到4000:1，能够zui大限度提高屏幕对比度，使显示内容色彩更加丰富、饱满。

## 刷新率高

刷新频率大于2400HZ，高端驱动IC，画面稳定，图像边缘清新，良好动态表现力。其高刷新率和纳米级响应速度，摄取画面稳定，无波纹、黑屏、重影现象，可完美呈现动态画面，真实还原图像色彩。

## 灰度高

可达16bit灰度表现，色域范围广，能表现出的图像细节更多，无信息损失。在低亮度环境下显示屏灰度表现依然完美。画面层次感强，画面鲜艳度高于传统显示屏。

## 可视高

LED自发光原理能使其在光线直射下依然保持清晰图像。相比传统的拼接大屏幕有更高的亮度，画面更加鲜艳，即使在明亮环境下，也能够清楚地表现细节。

联硕光电一直将用户的需求放在首位，并通过自身的努力不断地研发出与时俱进的创新led显示屏产品，企业影响力及知名度不断扩大。P2小间距源自于内外的完美，一定能为用户带来全新的应用体验。