

伸缩缝分类桥梁 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶

产品名称	伸缩缝分类桥梁 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶
公司名称	河北途腾工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号
联系电话	15733894236

产品详情

伸缩缝主要就是使用在不同的建筑中，作用就是避免因建筑物之间的结构或者是其他的一些因素造成建筑物变形，或者是开裂。不管是伸缩缝还是沉降缝，道路桥梁伸缩缝标准，这些都是属于变形缝。但是在实际的

应用中这两种物质之间都存在区别，简单的来了解一下吧！

伸缩缝有另外一个名字，叫做温度缝，以此在使用的过程中主要就是防止温度上面的差异造成

建筑物的变形，在使用的过程中，因为基层受温度影响比较小，所以在使用的过程中不需要被断

开。一般在屋顶等使用比较广泛。

桥梁伸缩缝病害的危害性

伸缩缝破损后不仅影响到行车舒适性，还能造成其它构件的损坏，给桥梁安全带来隐患。伸缩缝橡胶条损坏，路面杂物掉落进伸缩缝，伸缩缝不能自由伸缩，伸缩缝分类桥梁，遇温度变化就会挤压梁头或台背，将梁头或台背挤坏。橡胶条损坏后雨水会顺缝灌入桥台、桥墩，使支座橡胶老化等不同程度的其他病害：

墩（台）支座橡胶老化开裂，支座钢板锈蚀。

墩（台）混凝土侵蚀，钢筋锈胀。

铰缝漏水，严重情况下会导致铰缝脱落。

梁板腹板裂缝。

清理槽口，桥梁伸缩缝，使之达到设计宽度和深度，清除与位移箱埋入有干扰的钢筋，预留坑的开口必须大于伸缩缝的安装宽度。

检查伸缩装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行调整直至符合设计要求，调整后，立即安上专用夹具。

根据伸缩缝中心位置设置起吊装置，将伸缩装置安入在槽口内，并使伸缩装置的顶面与桥面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥面相符。

伸缩装置吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。

对伸缩装置直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。

伸缩缝分类桥梁-桥梁伸缩缝-河北途腾工程橡胶(查看)由河北途腾工程橡胶有限公司提供。河北途腾工程橡胶有限公司(www.hbtutengxj.com)是河北衡水,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河北途腾工程橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河北途腾工程橡胶更加美好的未来。