

山东家具板生产厂家 绿康源 山东家具板

产品名称	山东家具板生产厂家 绿康源 山东家具板
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

家具板厂家的板材干燥工艺

家具板中水分过大，不仅容易导致板材变形，同时影响胶粘效果，很容易出现开胶的情况。而长期潮湿的板材容易发生霉变，产生异味。这就要求家具板厂家在生产板材的时候对木材和板材进行干燥处理。家具板厂家常见的干燥方法有如下四种：

一：自然干燥具有操作简单、应用普遍的优点，但同时具有干燥速度慢的缺陷。在自然条件下，温度和湿度及风速是不时变化的，干燥速度及成膜质量不稳定。

二：紫外线干燥关于水性UV木器涂料，能够采用紫外线固化的干燥方式。所谓紫外线固化是指水性UV木器涂料在波长为300-400nm的紫外线映照下停止固化的干燥方式。在水性UV涂料中含有少量的光敏剂，在紫外线的映照下，光敏剂吸收特定波长的紫外线，引发成膜物质的聚合反响，山东家具板定制，构成网状构造而使涂层固化。

三：微波干燥微波是指波长为1mm-1m，临沂家具板，频率为300MHz-300GHz，具有穿透性的电磁波，常用的微波频率为915-2450MHz。微波加热应用的是介质损耗的原理，电磁场释放能量的绝大局部被涂料中的水分吸收。微波场以每秒几亿次的高速周期性地改动外加电场的方向，使水分子疾速摆动，产生显著的热效应，从而使涂料内部和外表的温度同时疾速升高。

四：热空气干燥热空气干燥是采用对流原理，以温度为40~60 的热空气为载热体，将热能传送给工件外表的涂层，涂层吸收能量后固化成膜的加热干燥办法。常用电或蒸汽作为热源，先使空气加热，热量经过对流方式由热空气传送给涂层外表，使涂层得到快速干燥。

四种家具板干燥方法工艺不同，所需的设备也不同，对于不同的家具板进行不同的干燥方式，从而降低生产成本，山东家具板生产厂家，保证产品质量。

如何让家具板更加的生态环保

随着科技工业化的不断提高，现在的板材市场也在发生着巨大的变化。从早期的纯木材的实木家具，到现在已经普及的板式家具。其中使用的各类家具板也有多种生产工艺。从节约天然木材的角度来说，不断提高木材使用率，木材中也在不断的增加各类粘合剂。一般来说家具板中天然木材含量越高，其环保性越高。想想如果不考虑舒适度和美观等因素的影响，一个树墩子是一个相当环保的家具。

而随着生态板、细木工板、密度板等出现，家具板中的粘合剂越来越多，这就造成了大量的潜在威胁。其中较为突出的就是家具板甲醛的含量。因此在家具板厂家不断研究提高板材中天然木材含量以外，还需要不断提高板材粘合剂的环保健康性。

现在越来越多的人都是提倡环保装修，因此大多数人都是会选择使用家具板，它是由木段旋切成单板或是由木方刨切制成薄木，再使用胶粘剂胶合而成的三层或是多层的一种板状材料，通常是使用奇数层单板，山东家具板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而制成的，现在很多家具板厂家主要生产胶合板，它是家具常用的材料之一，但是在选购家具板的时候，我们会发现家具板是会散发出一种异味，那么应该怎样去除这样的异味呢？

首先在装修过后是需要进行通风然后，也是可以在家中放置竹炭、橘子皮、柚子皮，一些香包之类的；

然后还可以在家中喷洒空气清新剂，这样是可以将异味去除，但是的还是需要进行通风，这些方法对于去除家具板上存在的异味还是非常有效的。

家具板是使用比较多的板材，也是一种比较环保的板材，但是随着板材行业的发展，家具板成为很多家具以及地板使用的材料，因此如果在使用了家具板之后有异味，是可以采用上面除去异味的方法。

山东家具板生产厂家-绿康源-山东家具板由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司（www.lylky.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lylky.com）还是从事家具板，护墙板，木地板的厂家，欢迎来电咨询。