山东家具板生产厂家 绿康源 山东家具板

产品名称	山东家具板生产厂家 绿康源 山东家具板
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

家具板厂家的板材干燥工艺

家具板中水分过大,不仅容易导致板材变形,同时影响胶粘效果,很容易出现开胶的情况。而长期潮湿的板材容易发生霉变,产生异味。这就要求家具板厂家在生产板材的时候对木材和板材进行干燥处理。 家具板厂家常见的干燥方法有如下四种:

- 一:自然干燥具有操作简单、应用普遍的优点,但同时具有干燥速度慢的缺陷。在自然条件下,温度和湿度及风速是不时变化的,干燥速度及成膜质量不稳定。
- 二:紫外线干燥关于水性UV木器涂料,能够采用紫外线固化的干燥方式。所谓紫外线固化是指水性UV木器涂料在波长为300-400nm的紫外线映照下停止固化的干燥方式。在水性UV涂料中含有少量的光敏剂,在紫外线的映照下,光敏剂吸收特定波长的紫外线,引发成膜物质的聚合反响,山东家具板定制,构成网状构造而使涂层固化。
- 三:微波干燥微波是指波长为1mm-1m,临沂家具板,频率为300MHz-300GHz,具有穿透性的电磁波,常用的微波频率为915-2450MHz。微波加热应用的是介质损耗的原理,电磁场释放能量的绝大局部被涂料中的水分吸收。微波场以每秒几亿次的高速周期性地改动外加电场的方向,使水分子疾速摆动,产生显著的热效应,从而使涂料内部和外表的温度同时疾速升高。

四:热空气干燥热空气干燥是采用对流原理,以温度为40~60 的热空气为载热体,将热能传送给工件外表的涂层,涂层吸收能量后固化成膜的加热干燥办法。常用电或蒸汽作为热源,先使空气加热,热量经过对流方式由热空气传送给涂层外表,使涂层得到快速干燥。

四种家具板干燥方法工艺不同,所需的设备也不同,对于不同的家具板进行不同的干燥方式,从而降低 生产成本,山东家具板生产厂家,保证产品质量。

如何让家具板更加的生态环保

随着科技工业化的不断提高,现在的板材市场也在发生着巨大的变化。从早期的纯木材的实木家具,到现在已经普及的板式家具。其中使用的各类家具板也有多种生产工艺。从节约天然木材的角度来说,不断提高木材使用率,木材中也在不断的增加各类粘合剂。一般来说家具板中天然木材含量越高,其环保性越高。想想如果不考虑舒适度和美观等因素的影响,一个树墩子是一个相当环保的家具。

而随着生态板、细木工板、密度板等出现,家具板中的粘合剂越来越多,这就造成了大量的潜在威胁。 其中较为突出的就是家具板甲醛的含量。因此在家具板厂家不断研究提高板材中天然木材含量以外,还 需要不断提高板材粘合剂的环保健康性。

现在越来越多的人都是提倡环保装修,因此大多数人都是会选择使用家具板,它是由木段旋切成单板或是由木方刨切制成薄木,再使用胶粘剂胶合而成的三层或是多层的一种板状材料,通常是使用奇数层单板,山东家具板,并是使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而制成的,现在很多家具板厂家主要生产胶合板,它是家具常用的材料之一,但是在选购家具板的时候,我们会发现家具板是会散发出一种异味,那么应该怎样去除这样的异味呢?

首先在装修过后是需要进行通风然后,也是可以在家中放置竹炭、橘子皮、柚子皮,一些香包之类的;

然后还可以在家中喷洒空气清新剂,这样是可以将异味去除,但是的还是需要进行通风,这些方法对于 去除家具板上存在的异味还是非常有效的。

家具板是使用比较多的板材,也是一种比较环保的板材,但是随着板材行业的发展,家具板成为很多家具以及地板使用的材料,因此如果在使用了家具板之后有异味,是可以采用上面除去异味的方法。

山东家具板生产厂家-绿康源-山东家具板由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司(www.lylky.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.lylky.com)还是从事家具板,护墙板,木地板的厂家,欢迎来电咨询。