

# 防滑高分子板 安阳超高工业 高分子板

产品名称	防滑高分子板 安阳超高工业 高分子板
公司名称	安阳市超高工业技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳宜沟工业园区腾飞大道
联系电话	18625832584

## 产品详情

这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能解决输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，口罩机定锥高分子板，实现安全、高效正常生产。

应用领域：可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

车厢滑板：The skateboard，中文：车厢滑板

车厢滑板是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

原态车厢滑板的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

车厢滑板特点

车厢滑板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂，芳香烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。车厢滑板具有很好的电性能，防滑高分子板，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级车厢滑板的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的品级；在性能上达到好的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。不粘土效果很好，就算在运输黄土、黄泥、白灰粉，只要自卸车轻轻一刮就会很干净。

全封闭式超高分子量聚乙烯自降尘滑板

我公司全封闭滑板式自降尘装置与其它类型除尘器主要区别：

全封闭滑板式导料槽取消侧托辊改用超高分子量聚乙烯滑板代替，料仓高分子板，使皮带得到连续支撑，运行中不会出现因凸凹不平而产生的漏粉通道。由于保留的底部水平托辊承担了物料的大部分重量，使侧面皮带与滑板之间即减少了摩擦力又起到密封的作用。

码头专用防撞护舷板|高分子护舷贴面板，

护舷贴面板采用超高聚乙烯的性能优势：

护舷贴面板在反向作用力的情况下，把变形范围增大了13%，吸收水分的功能也提高了20%。吸收量（KN-M）由原来的167提升了到了200.吸水能力提高了18%。在压延护舷系列中，在单位重量内吸收的能量增高了20%左右。

第二，护舷贴面板的前沿设有防冲钢架，从而大大的降低了船舶的旁边的面压力，根据需要，面压力可达26吨/米<sup>2</sup>，特别适合于大型船舶靠泊。由于单位反向力吸收能量高，有特别适合于外海码头的需要，高分子板，特别是墩式码头。

第三，护舷贴面板前面可以安装PE板材，减少摩擦系数，使靠泊剪切力大大

降低。自船尾向船艏一定长度范围内，在干舷甲板竖直范围内的舷侧外板采用20mm钢板制护舷板，防止船体舷侧外板在靠泊或系泊的过程中碰撞破坏

1:磨损小.2:摩擦阻力小.3:自行润滑.(不需任何润滑油)4:具有抗冲击性.

5:使用温度范围-200~ 80 .6:具有减震作用7:在潮湿环境下不易受潮.

8:具有高的抗化学性能.9:有抗腐蚀性.

10:通过欧盟EU和美国FDA认证，可直接和食品接触使用.

高分子量聚乙烯导轨这种性能优良的热塑性工程塑料，在发展早期，主要是应用在纺织、造纸、食品等工业部门。随着技术不断进步，可以用不同加工方法生产各种各样的制品，因而应用领域不断扩展。目前，除上述应用外，有矿山机械、建筑机械、交通运输机械、料合衬里以及原子能等尖端技术领域也都获得重要应用。国外，超高分子量聚乙烯在各领域已经得到广泛应用。产品的应用领域

防滑高分子板-安阳超高工业(在线咨询)-高分子板由安阳市超高工业技术有限责任公司提供。安阳市超高工业技术有限责任公司（[www.hnaycg.com](http://www.hnaycg.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！