

上海pvc pvc电气胶带高温 佳盈通

产品名称	上海pvc pvc电气胶带高温 佳盈通
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

PVC电镀蓝膜胶带

用于铭版，钛金属，铝合金的表面保护

不留残胶/去除容易/亚克力胶

产品特性

PVC蓝膜，电镀蓝胶带是采用PVC薄膜涂特殊亚克力胶水组成，上海pvc，具有耐酸碱、抗腐蚀、清除时不残胶，pvc胶带尺寸标准，PCB电镀货必要的保护线路板用的特殊保护膜

适用范围

适用于铝材、铭版、电子、塑胶、不锈钢、金属、铝合金门窗、仪器、仪表、显示屏、钛金板、塑铝板、钛金属、PC、电器元件、家具等各个行业的产品表面保护。

PVC电镀工艺耐高温胶带

商品主要参数特性:

耐热性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等。

规格型号:长短：100M；薄厚:0.毫米；总宽:按顾客规定定制；

材料：PVC

胶黏剂：亚克力胶水

产品介绍

- 1.商品具备出色的耐热性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。
- 2.长短：100M；薄厚:0.毫米；总宽:按顾客规定定制；
- 3.应用时，要留意被黏贴物的表层沒有油渍、粉末状、尘土、或其他离型剂。
- 4.本胶布应用在带有增粘剂的材料处时，pvc电器胶带生产厂家，黏性会受影响，应用时留意检验。
- 5.存储于小于25℃，pvc电气胶带高温，空气湿度65%，干燥的自然环境下；防止太阳照射及高温（40℃以上）高低温（75%RH）自然环境；存储限期：6个月。

PVC电镀蓝膜线路板包边蓝色保护膜

产品名称:PVC电镀蓝胶带（蓝膜）

产品规格:宽度10MM-500MM，长度：100米足，厚度：0.1MM

产品特性:PVC蓝膜、电镀蓝胶带是采用PVC薄膜涂特殊亚克力胶水组成，具有耐酸碱、抗腐蚀

产品用途:PCB电镀时必要的保护线路板用的特殊保护膜。

上海pvc-pvc电气胶带高温-佳盈通(推荐商家)由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司（test1.jiuduwang99.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！