

# 广西螺纹中大三通 金旭机械 螺纹中大三通在这里

产品名称	广西螺纹中大三通 金旭机械 螺纹中大三通在这里
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

## 产品详情

厂是专业生产消防气体灭火高压管件的私营企业，主要产品有：锻钢制螺纹管件（90°直角弯头、凹凸面对焊法兰、等异径三通/四通、直通管箍、大小头、活接、内外牙钢/铜喷头、内外丝扣接头、变径直通、补芯、外丝及管堵）和热镀锌无缝钢管。高压法兰盘配套金属垫片、热镀锌高强度螺栓。材质全部使用锻钢制20#钢，确保无气孔和砂眼，内外表电镀、热镀锌处理。型号规格有DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150等，其中DN10~DN100采用锥管螺纹方式连接；DN100~DN150采用法兰连接，连接标准包括：55°密封管螺纹（Rc）、60°密封管螺纹（NPT）、承插焊、管子外径坡口对焊等，全系列管件均满足气体灭火系统\*\*工作压力（17.2Mpa），试验压力达到26Mpa，适用于高压二氧化碳气体灭火、IG541混合气体灭火、七氟丙烷气体灭火、三氟（HFC-223）、二氧化碳（CO<sub>2</sub>）气体灭火系统等各类气体灭火系统，性能参数均符合\*\*标准，使用安全可靠

### 1范围

本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统，卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。

### 2施工准备

2.1接到任务后，认真熟悉施工图纸，对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合，如存在问题，应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法，配备所需各项资源。

#### 2.2设备材料：

2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。

2.2.2主要设备：灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品，螺纹中大三通耐高压，如安全膜片等，应具有生产厂出具的同批产品检验报告。

2.2.3一般常用材料：管材及连接件，型钢，焊条，氮气，氧气，聚四氟乙烯胶带，膨胀螺栓，螺栓，螺母，密封垫；机油，防腐漆，稀料，小线，铅丝，电池等。

2.3主要机具：锯管机，套管机，台钻，手电钻，电焊机，空气压缩机，专用弯管机，步话机，管钳，螺纹中大三通压力钳，压力案子，手锯，手锤，调管专用支架，钢锯，锉刀，板牙，扳手，活扳手，改锥，榔头，广西螺纹中大三通，镊子，钢卷尺，平尺，角尺，油标卡尺，水平尺，线坠，白绸或白纸，石笔，粉笔，铅笔等。

- 1、名称：气体灭火高压管件；正三通；
- 2、规格：DN15-DN100
- 3、材质：20#锻钢；确保无气孔和砂眼；
- 4、连接标准：55°密封管螺纹(ZG)，性能参数符合国家标准，使用安全可靠；
- 5、表面处理：内外镀锌；
- 6、工作压力：15Mpa；
- 7、试验压力：22.5Mpa；
- 8、适用范围：三氟气体灭火系统；七氟丙烷气体灭火系统；高压二氧化碳气体灭火系统;IG541混合气体灭火系统；
- 9、质量检测：高压气体灭火管件全系列产品已通过GA400-2002（气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法）型式试验。
- 10、应用领域：气体灭火高压管件广泛应用在，邮电通信，电力电站，计算机房，通讯机房，发电机房，配电室，档案馆，图书馆，博物馆，船舶，高层楼宇等气体消防工程的高压管网连接。

广西螺纹中大三通-金旭机械-螺纹中大三通在这里由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“机械制品,塑料制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金旭机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金旭机械在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！