

水利工程黑色土工膜 正瑞塑业 四川黑色土工膜

产品名称	水利工程黑色土工膜 正瑞塑业 四川黑色土工膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

鱼塘防渗人们更多选用土工膜也叫鱼池防渗膜，它的结构是单层高密度土工膜，黑色土工膜厂家，没有两面的无纺布，土工材料黑色土工膜，为什么要选用这种呢?因为无纺布里面没有完全挥发的有毒物质会对鱼群造成严重，另外土工膜外表光滑在雨季能够有效的防止鱼群逃跑，水利工程黑色土工膜，尤其像龙虾、螃蟹、甲鱼、泥鳅、黄鳝等善于逃跑的鱼类。铺设一层厚度为0.5毫米以上的（可根据具体设计和工程情况采用不同厚度）防渗膜做防渗保护层，按照鱼塘的形状准确丈量其相关尺寸，然后按实际情况来裁剪和拼接防渗膜，四川黑色土工膜，膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于15厘米，防渗膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

土工膜分类包括：

HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。

HDPE土工膜 功能：防渗、隔离

HDPE土工膜 用途：

- 1.垃圾填埋场、污水或废渣处理场防渗。
- 2.江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。
- 3.地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。
- 4.路基及其它地基盐渍防渗。
- 5.堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。

6.HDPE土工膜用于海水、淡水养殖场。

7.公路、高速公路、铁路的地基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

8.HDPE土工膜用于屋面防渗。

1、材料。

优点：质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。
非织型土工纤维性能：孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好。

2、施工。

(1)按路堤底宽全断面铺设。

(2)在路堤每边留足够的锚固长度。

(3)为保证整体性，当采用搭接法连续时，搭接长度宜为0.3~0.5m。缝接法时，粘结宽度不小于50mm。

(4)现场施工中，材料破损处必须立即修补好。上下层接缝应交替错开，错开长度不小于0.5m。

(5)尽量避免长时间暴露和曝晒。更多0上一篇：土工材料中的元老级产品——土工布

水利工程黑色土工膜-正瑞塑业(在线咨询)-四川黑色土工膜由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司(www.dzdtcj.com)位于山东省德州市陵县开发区南环路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正瑞塑业在塑料袋中享有良好的声誉。正瑞塑业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。正瑞塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.ddjzd.com)还是从事山东吨袋，山东集装袋，山东吨包的厂家，欢迎来电咨询。