

ZSPQ气动快速活塞切断阀、气动调节阀、切断阀

产品名称	ZSPQ气动快速活塞切断阀、气动调节阀、切断阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:威尔顿阀门 型号:ZSPQ气动快速切断阀 材质:铸钢、不锈钢等
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

品牌	华仪阀门	型号	ZSPQ气动快速切断阀
材质	铸钢、不锈钢等	连接形式	法兰
公称通径	25~300 (mm)	适用介质	水、水蒸气、油等
压力环境	1.6~6.4	工作温度	-60~450
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	执行器	形态	旋塞式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

调节阀，气动薄膜调节阀，zspq-16c-dn25,出厂价为2400。

产品概述 气动活塞式切断阀是以压缩空气为能源驱动的活塞式气动执行器和切断阀组成。它可以对自动化系统中输出管道上流动介质进行自动切断或安全放空。

zspq型气动活塞切断阀

产品型号：zspq

产品概述：zspq气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形式,dn20阀芯为单导向,dn25~200阀芯为双导向,具有结构简单,操作方便,使用可靠,快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。

外型尺寸及结构图：

1、 调节机构主要技术参数

[illegible]

公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
阀座直径mm	26	43	43	52	62	79	94	115	140	166		
额定liuliang系数kv	6.5	10	15	25	40	65	100	150	260	350		
公称压力mpa	4.0											
行程mm	16			25		40			60			
介质温度	-60 ~ +150（常温）、-60 ~ +450（中温）、-60 ~ 550（高温）、-250 ~ -60（低温）											
liuliang特性	两位快开式											
配执行机构	zsd-2			zsd-3		zsd-5			zsd-7			
法兰尺寸	按jb79-59											
法兰型式	法兰密封面按jb77-59，中凹式											
阀体材质												
	zg230-450、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti											

2、活塞执行机构主要技术参数

型 号	zsd-2		zsd-3		zsd-4		zsd-5	
活塞直径mm	150		200		300		400	
有效面积cm2	175		305		700		1245	
行 程mm	10;16		25		40		60	
进气孔螺纹	m16 × 15		m20 × 1.5				m24 × 2	
最大出力n	7200		012800		29300		52000	
操作气源压kpa			500					

3、性能指标

常温型

公称口径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
泄漏量 软密封						0					
m1/mi 硬密封	1		3				5		7	9	
n											
切断时间s			1 ~ 2					2 ~ 4			
额定行程偏差 %						± 15					

注：泄漏量用水试验

4、允许压差

公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
允许压差mpa		4.0			4.0	4.0	2.8	3.5	2.4		
					(2.5)	(1.7)	(1.0)	(1.1)	(0.8)	(1.6)	

注：括号内数据为气关式阀允许压关差

可配附件											
手轮、电磁阀、回讯器（或行程开关）											
外形尺寸											

公称口径	l	h2	带手轮				不带手轮			
			h	h1	h3	重量kg	h	h1	重量kg	
20	180	53	662	447	222	39	574	359	26	
25	190	111	732	447	222	46	644	359	33	

32	210	117	744	447	222	48	656	359	35
40	230	131	885	570	280	85	778	463	61
50	255	146	915	570	280	89	808	463	65
65	285	181	1131	706	389	135	969	542	97
80	310	190	1147	706	389	143	983	542	99
100	355	194	1155	706	389	163	991	542	109
125	425	256	1588	1022	389	305	1305	739	218
150	460	266	1608	1022	389	331	1325	739	244
200	560	289	1659	1022	389	445	1376	739	258

2、中温型气动活塞切断阀外形尺寸

公称 通径	l	h2	带手轮				不带手轮		
			h	h1	h3	重量kg	h	h1	重量kg
20	180	53	813	447	222	43	725	359	30
25	190	111	883	447	222	52	795	359	39
32	210	117	895	447	222	54	807	359	41
40	230	131	1036	570	280	90	929	463	66
50	255	146	1066	570	280	95	969	463	71
65	285	181	1296	706	389	145	1132	542	101
80	310	190	1310	706	389	155	1146	542	111
100	355	194	1318	706	389	172	1154	542	128
125	425	256	1803	1022	389	327	1520	739	240
150	460	266	1823	1022	389	356	1540	739	269
200	560	289	1874	1022	389	464	1591	739	377

3、高温型气动活塞切断阀外形尺寸

公称 通径	l	h2	带手轮			不带手轮	
			h	h1	h3	h	h1
20	180	53	1018	447	222	930	359
25	190	111	1088	447	222	1000	359
32	210	117	1100	447	222	1012	463
40	230	131	1242	570	280	1135	463
50	255	146	1272	570	280	1165	542
65	285	181	1550	649	280	1443	542
80	310	190	1558	649	280	1451	542
100	355	194	1566	649	280	1459	739
125	425	256	2028	872	378	1895	739
150	460	266	2048	872	378	1915	739
200	560	289	2094	872	378	1961	739

4、低温型气动活塞切断阀外形尺寸

公称 通径	l	h2	h3	-100				-200				-250			
				带手轮		不带手轮		带手轮		不带手轮		带手轮		不带手轮	
				h1	h	h1	h	h1	h	h1	h	h1	h	h1	h
20	180	53	222	500	1127	500	1039	700	1327	700	1239	900	1527	900	11439
25	190	111	222	500	1181	500	1093	700	1381	700	1293	900	1581	900	1491
32	210	117	222	500	1193	500	1105	700	1393	700	1305	900	1593	900	1505
40	230	131	280	500	1310	500	1203	700	1510	700	1403	900	1710	900	1603
50	255	146	280	500	1335	500	1228	700	1535	700	1428	900	1735	900	1628
65	285	181	389	600	1554	600	1447	800	1754	800	1647	1000	1954	1000	1847
80	310	190	389	600	1565	600	1458	800	1765	800	1658	1000	1965	1000	1858
100	355	194	389	600	1569	600	1462	800	1769	800	1662	1000	1769	1000	1862
125	425	256	389	700	1942	700	1809	900	2142	900	2009	1100	2342	1100	2209

150	460	266	389	700	1952	700	1819	900	2152	900	2019	1100	2352	1100	2219
200	560	289	389	700	1982	700	1849	900	2182	900	2049	1100	2382	1100	2249

主要零件材料															
零件名称								材料							
阀体、阀盖								zg230-450 zg1cr18ni9ti							
阀芯、阀杆								1cr18ni9							
密封、填料								v型聚四氟乙烯							
密封垫								1cr18ni9夹石棉板							
蜗杆								45							
o型密封圈								耐油橡胶							
压缩弹簧								60si2mn							
支架								qt420-10							
蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞								ht200							
推杆								2cr13							

华仪阀门产品五大优势：

1、价格合理。2、质量稳定。3、规格齐全。4、交货快捷。5、服务周到。

华仪阀门服务宗旨：

提供全套工程阀门解决方案，合理化选型，阀门售前、售中、售后专业人员跟宗服务。

华仪阀门产品标准：产品严格按中国国家标准（gb、hg）和美国（api）等标准设计、制造、包装、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准要求。

华仪阀门售前服务：产品介绍，技术交流，非标产品设计，选型解答。

华仪阀门售中服务：1、守信合同，保证准时发货。随时保持与客户沟通联系。

2、对特殊或复杂的产品，我司安排技术人员对用户进行产品使用，故障排除，调试及维修进行培训和指导。华仪阀门售后服务：

1、华仪阀门产品质保期为自出厂日起保证12个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

2、产品在使用中我厂定期组织技术、维修人员进行访问，证询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以使进一步tigao产品质量。

3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在24-48小时（外省72小时内）到达现场。

4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出解决意见和方案，以便tigao华仪阀门的服务质量。

华仪阀门联系方式：手机：13706694286 旺旺id：gaonenghuayi
 固定电话：86-0577-67990718电子邮箱：h777888y@163.com 网址：http://gaonenghuayi.cn.alibaba.com

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的华仪阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【http://gaonenghuayi.cn.alibaba.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。固定电话：86-0577-67990718 传真：86-0577-67995515