

水性裱卡胶、水性对裱胶（环保型）

产品名称	水性裱卡胶、水性对裱胶（环保型）
公司名称	武汉市德昌粘合剂有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	品牌:德昌 型号:301# 粘合材料:纸张、OPP、pvc
公司地址	武汉市东西湖区打靶堤西湖村16号
联系电话	13871328448

产品详情

品牌	德昌	型号	301#
粘合材料	纸张、OPP、pvc		

产品简介：德昌系列裱卡胶/对裱胶是本公司应用最新技术配方专为彩印行业裱纸工艺开发的专用胶粘剂，产品具有湿强度高，粘合力强，胶液细滑，耐水，快干，不起泡，无毒无味，极易分散，对设备无腐蚀，清洗方便等优点。是裱纸工艺的首选粘合剂。

性能优势：产品无毒、高粘度，高固含量，可1:1兑水或1:1.5兑水,经济实用,极易操作，初粘性好，所裱纸张硬度好，挺度高，不变色，不返潮，裱好的卡、板、坑纸，在2 - 4小时后效果达到纸张破坏率100%，零下30 不破裂，在100 不软化，不脱层起泡，受潮不软等特点。

主要用途：主要用于各种白卡/白卡、白卡/灰板、白卡/黄板、白卡/瓦楞等的裱糊和装订；纸制品粘接。

外观：乳白色

固含量：26-48% **粘度：**2000-18000mpa.s **ph值：**5-7

使用方法：室温裱涂，手涂或机涂，裱胶量控制在80 - 120g/平方米为佳。根据纸张的厚度及硬度选择胶的型号，纸张越厚、硬度高的纸裱涂时，它的强性就越大，湿强度要求越高。要选用高固体含量低粘度型号（依此类推）

注意事项：本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止雨淋和阳光直接曝晒；室温密封贮存，以防表面结皮变质；若胶水存放一段时间，用时将胶水搅拌均匀再使用；冬天应注意防冻。

包装规格：60kg/胶桶，也可根据客户要求另行包装。

贮存运输：产品属水性乳液，非危险品,非毒性，不燃，贮运方便、安全，运输装卸应注意轻拿轻放，容器避免倒置。在5-40 干燥、阴凉密封贮存期6个月。

保质期：自包装之日起保质期为六个月

我公司专业生产以下类型的胶粘剂产品：

- 木材类粘合剂（胶粘剂）包括：木工胶、白乳胶，pvc大板胶、pvc贴面胶、快干白乳胶，强力白乳胶、抗冻白乳胶，耐高温白乳胶、压门胶，pvc强力压板胶、高分子胶、粘密度板白乳胶、粘纤维板白乳胶、家具贴纸胶、家具贴皮胶、实木地板胶、复合地板胶、pvc胶水（pvc大板胶、pvc贴面胶、pvc压门胶）。
- 纸塑包装类粘合剂（胶粘剂）：纸箱胶、粘盒胶、糊盒胶、裱盒胶、裱糊胶、裱纸胶、彩盒封口胶（

乳液)、食品包装专用胶、上光油、亚光油、磨光油、包装胶、黄胶、封皮胶、皮壳胶、便签胶裱咕胶对裱胶水、裱卡胶水、裱纸胶水纸—纸包装袋粘合剂、纸—塑包装袋粘合剂;塑—膜复合袋粘合剂;胶合板—塑料膜粘合剂、纸塑封口胶(搭口胶)、纸塑胶、水性强力胶、覆膜纸箱封边胶磨光油、上光油彩盒胶、uv油彩盒胶、bopp膜粘合剂、泡沫胶。

c、皮革、鞋材、服装类粘合剂(胶粘剂):皮革胶、人造革粘合剂、合布胶、泡沫胶、海绵胶、合布胶、鞋材贴合胶、服装贴合胶、海绵贴合胶、泡沫复合专用胶、布与海绵贴合胶、纺织物贴合胶、无纺布粘合剂。

e、纸品类粘合剂(胶粘剂):纸管胶,强力纸管胶、书刊装订胶、印刷装订胶、标签胶、便签胶、商标胶、蜂窝胶、纸品胶。

f、建筑工程类粘合剂(胶水)801胶水、无醛801胶水、防水外墙涂料、防水胶等

详情点击我公司网页www.whdczhj.net.cn留言或者致电13871328448、027-83238969杨经理咨询。