

高速机用裱卡胶家 迎合 204#

产品名称	高速机用裱卡胶家 迎合 204#
公司名称	武汉市德昌粘合剂有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:迎合 型号:204# 粘合材料:纸张、牛皮纸、白板纸
公司地址	武汉市东西湖区打靶堤西湖村16号
联系电话	13871328448

产品详情

品牌 迎合 型号 204#
粘合材料 纸张、牛皮纸、白板纸

裱卡胶水、高速机用裱卡胶水

本产品采用乙烯基单体，在表面活性剂的作用下，以水为分散介质，通过高分子聚合化学反应而成的一种新型水溶性乳胶。主要用于各种白卡/白卡、白卡/灰板、白卡/黄板、白卡/瓦楞等的裱糊和装订；纸制品粘接，工艺品及板式家具业的贴纸，贴膜。具有湿强度高，粘合力强，胶液细滑，耐水，快干，不起泡，无毒无味，极易分散，对设备无蚀，清洗方便等优点。采用其胶粘剂粘贴的产品外观精美且制品不产生形变。深受用户的信赖和好评。是裱纸、裱卡工艺的首选粘合剂。

性能优势：

产品无毒、低粘度，高固含量，极易操作，初粘性好，所裱纸张硬度好，挺度高，不变色，不返潮，裱好的卡、板、坑纸，在2 - 4小时后效果达到纸张破坏。

技术指标：

外观 乳白色胶状体

ph值 5—6

粘度 (23 ± 2) 25000—40000mpa • s

固体含量 (%) 40 ± 2

稳定性 90天

使用方法：

室温裱涂，手涂或机涂，裱胶量控制在80 - 120g/平方米为佳。根据纸张的厚度及硬度选择胶的型号，纸张越厚、硬度高的纸裱涂时，它的强性就越大，湿强度要求越高。

贮存运输：

产品属水性乳液，非危险品,非毒性，不燃，贮运方便、安全，运输装卸应注意轻拿轻放，容器避免倒置。在0-40 干燥、阴凉密封贮存期6个月。

注意事项：

本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止雨淋和阳光直接曝晒；室温密封贮存，以防表面结皮变质；若胶水存放一段时间，用时将胶水搅拌均匀再使用；冬天应注意防冻。包装规格：50kg/胶桶，也可根据客户要求另行包装。

使用过程中，如有不适请电告我公司技术服务部。

我公司专业生产以下类型的胶粘剂产品：

a、木材类粘合剂（胶粘剂）包括：木工胶、白乳胶，pvc大板胶、pvc贴面胶、快干白乳胶，强力白乳胶、抗冻白乳胶，耐高温白乳胶、压门胶，pvc强力压板胶、高分子胶、粘密度板白乳胶、粘纤维板白乳胶、家具贴纸胶、家具贴皮胶、实木地板胶、复合地板胶、pvc胶水（pvc大板胶、pvc贴面胶、pvc压门胶）。

b、纸塑包装类粘合剂（胶粘剂）：纸箱胶、粘盒胶、糊盒胶、裱盒胶、裱糊胶、裱纸胶、彩盒封口胶（乳液）、食品包装专用胶、上光油、亚光油、磨光油、包装胶、黄胶、封皮胶、皮壳胶、便签胶裱咭胶对裱胶水、裱卡胶水、裱纸胶水纸—纸包装袋粘合剂、纸—塑包装袋粘合剂;塑—膜复合袋粘合剂;胶合板—塑料膜粘合剂、纸塑封口胶（搭口胶）、纸塑胶、水性强力胶、覆膜纸箱封边胶磨光油、上光油彩盒胶、uv油彩盒胶、bopp膜粘合剂、泡沫胶。

c、皮革、鞋材、服装类粘合剂（胶粘剂）：皮革胶、人造革粘合剂、合布胶、泡沫胶、海绵胶、合布胶、鞋材贴合胶、服装贴合胶、海绵贴合胶、泡沫复合专用胶、布与海绵贴合胶、纺织物贴合胶、无纺布粘合剂。

e、纸品类粘合剂（胶粘剂）：纸管胶，强力纸管胶、书刊装订胶、印刷装订胶、标签胶、便签胶、商标胶、蜂窝胶、纸品胶。

f、建筑工程类粘合剂（胶水）801胶水、无醛801胶水、防水外墙涂料、防水胶等

详情点击我公司网页www.whdczhj.net.cn留言或者致电13871328448、027-83238969杨经理咨询。