

# 锌捷线管 遵义线管 广东兴捷

产品名称	锌捷线管 遵义线管 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

硬度指标金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。

EC61035-2-3 《电气装置用导管配件规范

第2部份:特殊要求:第3节:金属、绝缘或复合材料软导管配件以及金属或复合材料柔韧导管配件》

IEC61084、GB/T19215《电气装置用电线槽和管道系统》JG/T3053-1998

《可挠金属电线保护套管》套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

我公司努力打造“以人为本、以物为助、以事为证”的企业文化，坚持“企业与员工共同发展”，提倡“全员争做知识员工”。公司将员工作为一种创造力资本进行经营与管理，建立并不断完善、令人才脱颖而出的用人机制，如对员工的职位晋升实施有效地管理，在制定岗位职责的同时，还说明该岗位的晋升途径，使员工能明确努力的方向，同时，遵义线管，具有企业特色的《文员等级评定晋升制度》和《专业职称晋升制度》，使公司的凝聚力和综合竞争力得到有效地提高。公司非常重视鼓励机制的建立和完善，亿富腾线管，引入绩效管理体系，穿线管，通过绩效评估有针对性地帮助员工发展，促使员工总结经验教训，不断提高专业技能和工作水平。为充分调动员工积极性、主动性及创造性，公司还建立了创新奖励制度、合理化提案管理制度等，锌捷线管，对为公司经营、技术创新、管理进步做出贡献的团队或个人，以及先进或典型的事迹进行奖励。我公司为员工提供充足的培训机会，每一位员工每月平均需接受3次以上、不低于20学时的专业培训。同时，为确保管理和技术水平处于水平，公司每年都派出人才到国内外进行参观学习进修。经过长期的努力，公司已经建立了一支知识化、朝气蓬勃、成熟干练的

管理和技术队伍。

宽度尺寸与桥架高度厚度选择，应符合下表的规定（单位：mm）

宽度

允许小厚度

高度 允许侧板低厚度 < 400

1.5

100 1.5 < 400~500 2.0 150 2 > 500

2.5

200

2.5

亿富兴线管桥架有限公司是一家集科研、设计、生产、销售、和安装为一体的技术型企业，主要生产的产品有热镀锌电线导管、热镀锌线槽、电缆桥架、C型钢光伏支架、太阳能支架、角铁、包塑软管以及相配套的铁铜配件等，欢迎来电咨询！

SC镀锌钢管和MT电线管的区别是：

一、从管壁来比较。

SC镀锌钢管它的管壁厚，一般 20的钢管在2.2-2.8mm。也是我们常说的自来水镀锌钢管。

MT电线管它的管壁薄，一般 20的钢管在1.5-2.2mm。

二、从管壁镀锌颜色来比较。

SC镀锌钢管的镀锌颜色银白热镀。

MT电线管的镀锌颜色银白冷镀或银黄热镀。

锌捷线管-遵义线管-广东兴捷由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司（www.snolm.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广东兴捷——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编5号，联系人：李捷。