现货直销壁厚无缝钢管 冷拔无缝管 大口径后壁钢管

产品名称	现货直销壁厚无缝钢管 冷拔无缝管 大口径后壁钢管
公司名称	山东帛兴建宇钢材有限公司
价格	4250.00/吨
规格参数	
公司地址	东昌府区辽河路大东钢管城
联系电话	0635-8889533 13789817886

产品详情

大口径涂敷钢管是在大口径螺旋焊管和高频焊管基础上涂敷塑料而成，大管口直径达1200mm，可根据不同的需要涂敷聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、环氧树脂（EPOZY）等各种不同性能的塑料涂层，附着力好，抗腐蚀性强，可耐强酸、强?
及其它化学腐蚀，无毒、不锈蚀、耐磨、耐冲击、耐渗透性强，管道表面光滑，不粘附任何物质，能降低输送时的阻力，提高流量及输送效率，减少输送压力损失。涂层中无溶剂，无可渗出物质，因而不会污染所输送的介质，从而保证流体的纯洁度和卫生性，在-40°C到+80°C范围可冷热循环交替使用，不老化、不龟裂，因而可以在寒冷地带等苛刻的环境下使用。

大口径钢管的力学性能是保证大口径钢管终使用性能（机械性能）的重要指标，它取

大口径钢管

决于钢管的化学成分和热处理制度。所以根据不同的使用要求，从抗拉强度、屈服点、伸长率这几方面来具体的介绍下大口径螺旋钢管的力学性能。

1 抗拉强度 试样在拉伸过程中，在拉断时所承受的大力（Fb），出以试样原横截面积（So）所得的应力（σ），称为抗拉强度（σb），单位为N/mm2（MPa）。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的大能力。

2 屈服点 具有屈服现象的金属材料，试样在拉伸过程中力不增加（保持恒定）仍能继续伸长时的应力，称屈服点。若力发生下降时，则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2（MPa）。

3 断后伸长

我公司主要经营无缝钢管，精密光亮管，方管，角钢，槽钢，工字钢，H型钢，

我们的地址：东昌府区辽河路大东钢管城电话：0635-8889533联系手机：13789817886 期待您的咨询

率 在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以σ表示，单位为%。