

## 湖州SBS热塑性丁苯橡胶1475性能介绍

产品名称	湖州SBS热塑性丁苯橡胶1475性能介绍
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	助剂SBS:食品级PP :原装进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

湖州SBS热塑性丁苯橡胶1475性能介绍

Globalprene 1475	Typical Application一般應用
Features 特性:	?Footwear compounding 鞋
?Oil-extended radial black copolymer 油展星型嵌段共聚物	?Plastics modification 塑料改
?High strength and low viscosity 高強度及低黏度	
?High tensile strength 高引張強度	
?Reprocess able 可回收再加工	
Typical Properties	Test Method
一般性質	測試方法
BD/SM Ratio 丁二烯/苯比率	ASTM D5775
Specific Gravity比重	ASTM D792
Volatile Matter揮發份	ASTM D5668
Ash Content灰份	ASTM D5667
Oil Content 油份	ASTM D5774
Melt Flow Index (190 ,5kg) 熔融流動指數	ASTM D1238
Hardness硬度	ASTM D2240

Constar的Oxbar也是一种优异的氧清除剂。为了更有效地简化加工工艺并降低设备成本，一些生产商通常更愿意选择单层结构的高阻隔性PET瓶。通过将阻隔树脂或除氧剂与PET混合，或将这两者与PET混合，就可以不必使用多层共注设备或涂层设备。据报道，采用这种高阻隔性的改性PET混合物可以加工出具有3~6个月保质期的单层啤酒瓶，并使其能够经受巴氏杀菌法进行处理。慧聪结语：总之，各种阻隔

技术利弊均有，所占据的市场份额也均是不同。