

河南驻马店聚氨酯出料盲板制造厂家信誉好

产品名称	河南驻马店聚氨酯出料盲板制造厂家信誉好
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	品牌:鑫顿 产地:河北 规格:不限
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

河南驻马店聚氨酯出料盲板制造厂家信誉好 鑫顿聚氨酯盲板厂家认为：只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。洗煤厂洗选筛板生产厂家规格齐全，就来安平县鑫顿矿山筛网有限公司。我公司专业从事矿山洗选、洗煤专用的各种筛板及配件的生产销售十余载，种类繁多，规格齐全，支持定做，交货及时，价格公道，质量保证、售后无忧，欢迎新老客户选购。不符标准，可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时，应更换阀座。片应光滑，无划痕，弹性符合要求。制阀5.2.1调节压力阀阀芯与阀座吻合严密，煤油渗漏试验五分钟，渗漏不超过一滴。根据磨损情况，可相应采取机加工，定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。体部分5.3.1柱塞5.3.1.1与导向套配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度为 0.02 mm，直线度为 0.02 mm，表面粗糙度为 $Ra 1.6$ ，表面硬度HR5-55。2配合轴径与轴径同轴度 0.02 mm。修磨量 $1D$ (D 为直径)。向套5.3.2.1与柱塞配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2内径与外径同轴度为 0.02 mm。封图应有良好弹性，无老化裂纹现象，与柱塞配合面无划痕损伤。轴、中轴部分5.4.1曲轴5.4.1.1主轴颈、曲柄颈与轴瓦配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度 0.02 mm，直线度 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2主轴颈与曲柄颈平行度为 0.03 mm。轴颈与曲柄颈大修磨量为直径的 0.4 。瓦壳5.4.2.1与轴瓦配合表面无拉伤起毛现象，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2与轴瓦配合表面与导向孔垂直度为 0.02 mm。轴瓦壳组合后，其两端导向孔同轴度 0.02 mm。瓦5.4.3.1与轴瓦壳配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，与曲柄配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，配合表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2轴瓦键槽与键配合尺寸公差为 ± 0.02 mm。鑫顿聚氨酯盲板厂家为您介绍：鑫顿聚氨酯盲板耐氧和臭氧性能好。鑫顿聚氨酯盲板吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。鑫顿聚氨酯盲板不但具有良好的低温性能，而且耐高能射线的性能很好，在 10^{-10} 戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。除此之外，鑫顿聚氨酯盲板具有良好的机械加工性能。Y型过滤有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为 $18\sim 30$ 目，通气网为 $1\sim 10$ 目，通油网为 $1\sim 48$ 目。篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。Y型过滤器（水过滤器）属于管道粗过滤器系列，也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。