

主动防护网安装队 边坡防护网施工

产品名称	主动防护网安装队 边坡防护网施工
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

主动防护网安装队+++100平方米起批+++ 建泰丝网制品有限公司，自2014年成立以来，厂里20多名员工致力于生产主动防护网、被动防护网，有丰富的生产经验，产品质量保证，以诚信文本，信赖可靠。厂家联系人辛经理，专业报价，24小时服务在线，期待您的来电咨询！

也是不会影响山坡下绿植的生长的，做园林绿化也是很漂亮的。gps2主动防护网是边坡防护网中的一种，栅小网，钢丝绳大网网孔为30公分用来拦截大块岩石，公分用来拦截小块碎石。布鲁克主动防护网名字的由来，主动边坡防护网是1995年传到中国的，位叫布鲁克的外国人发明的，所以起名叫布鲁克主动防护网。在用风钻打基坑时，要先确定打基坑的位置是不是固定的，大岩石上，而不是松动的碎石上边，因为基坑打好后是要安装锚杆的，杆的固定程度直接决定了边坡的冲击能力的。边坡防护网中有一种防护网在安装后效果是很美观的，在原有的钢丝上包上一层绿色的PVC，不仅美观，暴露在雨水的侵蚀中，比原有的防护网更加耐用，而且，在景点也是非常漂亮的能和周围的美景合二为一。

主动防护网安装队 减压环的启动荷载介于与其相连的钢丝绳断裂的拉力的10%-70%之间，期临界载荷不小于50KN。根据其材质可以分为不锈钢减压环和热镀锌减压环，其中热镀锌减压花是采用碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板及钢带制作而成的，其表面做了热镀锌处理工艺，其表面锌层的厚度不小于8um，不容易被腐蚀。减压环也被称作消能环，是迄今为止人们运用现在的科学技术所能实现的简单的一种消能元件，它是一种在结点处按预先设定的力箍紧的环状金属管，在应用是使钢丝绳网上的钢丝绳穿过减压环的管内，一旦与减压环相连接的钢丝绳网受到外力的作用而且当外力达到一定的程度时，减压环通过变形移位来吸收能量，从而实现过载保护作用功能，同时保护与其相连接的其他零部件不受损害。

主动防护网安装队 安平县建泰丝网制品有限公司座落在举国闻名的“丝网之乡”——河北省安平县，距北京首都机场250公里，距天津港200公里，地理位置十分优越。是一家集科研开发与生产销售为一体的的边坡防护网产品供应商。