

沥青抗裂贴 自粘式抗裂贴 厂家批发供应 质量好价格低 欢迎来电

产品名称	沥青抗裂贴 自粘式抗裂贴 厂家批发供应 质量好价格低 欢迎来电
公司名称	山东环润工程材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:山东环润 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处新镇村
联系电话	15550857180

产品详情

运用方法1粘附外表的灰尘和水等杂物，坚持路面枯燥清洁。2、宽度在5-19mm之间的裂(接)缝，将其整理洁净，并用密封胶填充。3、宽度在19-50mm之间的裂(接)缝及下陷区域，将其整理洁净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至现有高度。4、宽度超越50mm的裂缝或坑曹，先将其整理洁净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度5、关于高度不同的裂(接)缝及下陷的区域，进行找平处理。6、关于桥面、路面的突起，进行整理或找平处理至平坦。折叠环境状况1、应在表层温度等于或大于21 的条件下运用。2、如表层温度低于10 ,主张运用温火烤抗裂贴应平坦、不起皱、不翘边。3、在铺设过程中若出现堆叠时，堆叠长度为50mm。不能超越两层以上的堆叠。4、主张在铺设高分子抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。5、铺设完成后车辆即可通行。可是，与上面层铺设的间隔时间不该超越24小时。折叠沥青罩面1、抗裂贴正确铺设后，应紧密结合上面层的施工，防止受潮和雨淋。2、铺设抗裂贴后，可以按热沥青混合料的施工规范，撒布乳化沥青等粘层油，为防止车辆或摊铺机粘结抗裂贴，可在抗裂贴上撒些细粒碎石或混合料。3、在抗裂贴上铺设热沥青混合料的厚度应大于40mm。