

## 6003轴承 6003轴承尺寸17\*35\*10MM

产品名称	6003轴承 6003轴承尺寸17*35*10MM
公司名称	临清市普菲轴承有限公司
价格	1.50/套
规格参数	内径:17 外径:35 高度:10
公司地址	山东省聊城市临清市青年办事处永青路南段（天鑫人家）
联系电话	0635-2320090 13562002267

## 产品详情

产品类型：深沟球轴承

型号：6003

内径：17mm

外径：35mm

高度：10mm

重量：0.036kg

动载荷：6.00

静载荷：3.25

脂转速：17000

油转速：22000

钢球数量：10个

钢球尺寸：4.763

保持器：钢板冲压保持器

材质：轴承钢，GCR15

外观：精美，光亮，无划痕，无磕碰伤

包装：工业包装或单个彩盒包装

防锈：防锈质保二年

临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承，实体工厂，

产品全检，按您要求来做包装，如有需要，欢迎随时询价！

Bearing No .	main dimension(mm)				basic load rating (kgf)		rotational speed(rpm)			Weight(KG)
	Bored	O.D.D	WidthB	Chamferr/min	Dynami cCe	StaticC o	Greese		Oil	
							Z.ZZR U .2RU	RS.2R S	Z	
6000	10	26	8	0.3	465	200	31000	18000	36000	0.019
6001	12	28	8	0.3	520	245	27000	16000	32000	0.022
6002	15	32	9	0.3	570	290	23000	14000	27000	0.030
6003	17	35	10	0.3	610	335	21000	12000	25000	0.039
6004	20	42	12	0.6	955	515	17000	10000	21000	0.069
6005	25	47	12	0.6	1030	595	15000	9300	18000	0.080
6006	30	55	13	1	1350	840	13000	7800	15000	0.116
6007	35	62	14	1	1630	1050	11000	6700	13000	0.155
6008	40	68	15	1	1710	1170	10000	6100	12000	0.192
6009	45	75	16	1	2140	1540	9200	5500	11000	0.245
6010	50	80	16	1	2220	1690	8400	5000	9900	0.261
6011	55	90	18	1.1	2880	2170	7600	4500	8900	0.385
6012	60	95	18	1.1	3000	2370	7100	4200	8400	0.415
6013	65	100	18	1.1	3110	2570	6600	4000	7800	0.435
6014	70	110	20	1.1	3880	3160	6100	3600	7200	0.602
6015	75	115	20	1.1	4030	3420	5700	3400	6800	0.638
6016	80	125	22	1.1	4860	4060	5300	3200	6300	0.850
6017	85	130	22	1.1	5040	4400	5000	3000	5900	0.890
6018	90	140	24	1.5	5930	5070	4700	2800	5600	1.16
6019	95	145	24	1.5	6160	5500	4400	2700	5200	1.21
6020	100	150	24	1.5	6130	5520	4300	2600	5100	1.25
6021	105	160	26	2	7370	6710	4000	2400	4700	1.59
6022	110	170	28	2	8360	7440	3800	2300	4500	1.96
6024	120	180	28	2	8660	8080	3600	2100	4200	2.07
6026	130	200	33	2	10800	10300	3200	1900	3800	3.16
6028	140	210	33	2	11200	11100	3000	1800	3600	3.55
6030	150	225	35	2.1	12800	12900	2800	1700	3300	4.22

6032	160	240	38	2.1	13900	13800	2600	1500	3000	5.22
6034	170	260	42	2.1	16400	16400	2400	-	2800	6.80
6036	180	280	46	2.1	18500	19800	2200	-	2600	10.3