

步入式恒温恒湿实验房

产品名称	步入式恒温恒湿实验房
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

步入式恒温恒湿实验房基本说明

产品标题：步入式恒温恒湿实验房

产品别名：[步入式恒温恒湿试验房](#)、[恒温恒湿房](#)

产品型号：KB-HWF-1300

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C与USB界面与计算机连线

远程计算机监控和资料搜集

测试人员可随时进入测试区

具有多种安全保护装置，防火防水

步入式恒温恒湿实验房适用范围

步入式恒温恒湿实验房可以做温湿度调节或稳定实验或实验的房间，所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或许恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做实验及实验用，如尼龙制品、塑胶制品、轿车成品或半成品、电子电器件、塑料、化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温改动、稳定湿热改动、高低温交变湿热改动等实验。

步入式恒温恒湿实验房性能特点

1、DOAHO控制器可经由RS-485介面与电脑连线，使用者能够在电脑银幕上设定程式

- 1、收集测试材料与记载、呼叫程式执行、遥控机器开关等功能。
- 2、特别规划低湿度除湿设备
- 3、可外加温湿度记载器，供给实践温度记载曲线。
- 4、温湿度散布均匀特佳：
- 5、使用多翼式送风机强力送风回圈，配合风管式天花板送风规划，使室内温湿度散布均匀，避免任何死角。
- 6、完备的安全保护设备：
- 7、假如反常状况发生时，控制器萤幕上主动显示毛病状态，切断电源开关，并供给毛病排除方法。
- 8、高负载规划：适用各种产品动态试验，例如：电脑、电源供应器、CRT(LCD)显示器等产品通电情形下做可靠度或寿数试验。

步入式恒温恒湿实验房性能参数

温度规模 (0 ° C , -20 ° C , -40 ° C ,) -70 ° C~80 ° C

温度均匀性2 ° C以内

湿度规模20%-98%

湿度均匀性1%-3%

可替代德国、日本、美国等进口品牌

控制器欧洲引进人性化、稳定性

网络监控功用

共同的空气循环体系为待测样品供给精确性

共同的干湿球湿度测量体系

空冷式制冷体系

用于维护和检修的故障自诊断体系

低成本运行和低成本维护

环保保温材料及环保冷媒

低噪音、低运用水量环保节能

除湿除湿体系:采用电子并位方法微动加湿体系及蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方法,加湿除湿体系彻

底独立,附过热、溢流双重维护装置

路控制体系：可设定16段不同之温湿度及时间（每段可设定9999min），升降温可作斜率控制，具有自我校对温湿度基准点之功用，实时打印功用，具断电回忆功用，来电后可持续执行余下之程序。

安全维护体系：无熔丝维护开关，呈现超温、断水、过负载、过电流、过压、漏电等

不良反应时体系会自动关机,停电回忆维护两年超长效。

步入式恒温恒湿实验房售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

步入式恒温恒湿实验房实拍图