## 恒温恒湿试验房厂

产品名称	恒温恒湿试验房厂
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

恒温恒湿试验房厂基本说明

产品标题: 恒温恒湿试验房厂

产品别名:恒温恒湿房、

产品型号: KB-HWF-1300

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C与USB界面与计算机连线

远程计算机监控和资料搜集

测试人员可随时进入测试区

具有多种安全保护装置,防火防水

## 恒温恒湿试验房厂适用范围

恒温恒湿试验房厂能够做温湿度调节或稳定试验或实验的房间,所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或许恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做试验及实验用,如尼龙制品、塑胶制品、轿车成品或半成品、电子电器件、塑料、

化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温改变、稳定湿热改变、高低温交变湿热改变等试验。

恒温恒湿试验房厂性能特点

1在恒温恒湿房领域,跟着对质量控制的要求越来越严峻,恒温恒湿环境的需求越来越大 ,运用的领域也越来越广大。箱体结构:

2室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米

室体(实验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,3室体材料为内胆上等不锈钢板(避免长时间在湿度运转状态下内壁生锈),外胆为上等彩钢板(国内品牌),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热功用佳,大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为表里敞开式,以便于实验人员从封闭的室内自在敞开大门。

恒温恒湿试验房厂性能参数

1;温度规模:-70~85 (可根据需求修改订制)

2;湿度规模:30~95%R.H(可根据需求修改订制)

3;动摇均匀度: ±0.5 / ±2

4;精度规模:温度±0.1 、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1 、湿度±1%R.H

恒温恒湿试验房厂售后服务

感谢您选购本公司照明产品,本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修一年,自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

恒温恒湿试验房厂实拍图