酸性玻璃胶 自主 0.7（MPa）

产品名称	酸性玻璃胶 自主 0.7（MPa）
公司名称	悍虎胶业
价格	.00/个
规格参数	外观:自主 密度:120（g/cm3） 拉伸强度:0.7（MPa）
公司地址	中国 浙江 义乌市 浙江义乌市国际商贸城三期18街38930店
联系电话	86 0579 85567317 18857975328

产品详情

外观	自主	密度	120（g/cm3）
拉伸强度	0.7（MPa）	伸长率	300（%）
剪切强度	1.5（MPa）	贮存期	一年
产地	义乌	品牌	品牌
固化时间	室温固化 固化时间:8小时（h）	耐水性	50

产品特性：

1.本产品是单组份酸性室温固化硅酮密封胶，使用方便，固化速度快。高档原材料生产、强度高、弹性好、硬度适中、对多种基材有良好的粘接性能。3.优异的耐气候老化性能，具有长久的使用寿命。4.有透明、瓷白、黑色、也可提供客户要求的其它颜色。

用途：

应贮存于阴凉干燥处、贮存温度不低于27°C、贮存期为12个月。

1.主要用于各类铝合金玻璃门窗的安装。2.各类室内外玻璃装饰、橱柜工程的粘接密封。3.也可用于水族箱的安装密封。

应用限制：

1.不能作结构胶使用。2.本品酸性固化，对混凝土、多孔性石材、锌质、铁质材料有腐蚀性。3.施胶后胶浆尚未固化之前，不宜完全隔绝空气。4.渗出油脂、增塑剂及其它液体有机物的建材表面不宜使用。5.长

期埋在地下的接口及长期浸水场合不宜使用。

包装规格：

毛重：340g瓶重：60g容量：300ml

贮存期：

产品特性：

1.本产品是单组份酸性室温固化硅酮密封胶，使用方便，固化速度快。2.100%进口高档原材料生产、强度高、弹性好、硬度适中、对多种基材有良好的粘接性能。3.优异的耐气候老化性能，具有长久的使用寿命。4.有透明、瓷白、银灰、古铜、黑色、也可提供客户要求的其它颜色。

用途：

1.主要用于各类铝合金玻璃门窗的安装。2.各类室内外玻璃装饰、橱柜工程的粘接密封。3.也可用于水族箱的安装密封。

应用限制：

1.不能作结构胶使用。2.本品酸性固化，对混凝土、多孔性石材、锌质、铁质材料有腐蚀性。3.施胶后胶浆尚未固化之前，不宜完全隔绝空气。4.渗出油脂、增塑剂及其它液体有机物的建材表面不宜使用。5.长期埋在地下的接口及长期浸水场合不宜使用。

包装规格：

毛重：340g瓶重：60g容量：300ml

贮存期：

应贮存于阴凉干燥处、贮存温度不低于27°C、贮存期为12个月。