

焊接衬板 氧化铝陶瓷焊接板 耐磨衬板 带孔焊接板 孔板 氧化铝衬片

产品名称	焊接衬板 氧化铝陶瓷焊接板 耐磨衬板 带孔焊接板 孔板 氧化铝衬片
公司名称	山东宇邦节能技术有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	品牌:宇邦sinoshine 规格:焊接衬板 氧化铝陶瓷 莫氏硬度:9
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇东高村（注册地址）
联系电话	15315225867

产品详情

氧化铝耐磨陶瓷焊接衬板,氧化铝陶瓷焊接板,氧化铝陶瓷孔板

Alumina ceramic tile

耐磨陶瓷衬板使用范围：火电、钢铁、冶炼、矿山、化工、水泥、港口码头、商砼机械等企业的输煤、输料系统、制粉系统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上耐磨材料。耐磨陶瓷衬板性能特点：
1、硬度大：硬度与刚玉相同，达到莫氏硬度九级，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。
2、耐磨性能极好：耐磨性相当于锰钢或高铬铸铁的数倍。在同等工况下，可至少延长设备使用寿命十倍以上。
3、重量轻：密度为3.6g/cm³，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷。
4、粘接牢固、耐热性能好：耐磨陶瓷衬板采用专用的耐热强力胶粘贴在设备内壁。可在350℃下可长期运行不老化。

5、焊接方式连接牢固可靠。
6、施工方便：本公司提供施工方法，并根据客户要求提供现场指导。
7、库存充足，款到发货，常用尺寸：150*100*10mm, 150*100*12mm,150*100*20mm,150*100*25mm,150*100*30mm, 150*100*50mm,150*50*10mm, 150*100*20mm;100*100*10mm,100*100*20mm等

