

宣威废气处理设备安装 宣威废气处理设备 聪翔环保

产品名称	宣威废气处理设备安装 宣威废气处理设备 聪翔环保
公司名称	云南聪翔环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区白水塘
联系电话	13368801875

产品详情

通过解决收尘点正压、收尘烟囱粉尘、进出口压差等问题，严格控制进入袋收尘空气的温度和湿度，做好压缩空气的处理，并且做好袋收尘的密封和保温措施，宣威废气处理设备安装工程，可以使得袋收尘能够在熔炼工序生产过程中充分发挥作用，保证排入大气的气体能够满足国家标准《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9087-1996及河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012的相关要求，能有效减少大气污染，促进企业清洁生产工作的开展，有利于国家环保事业的进步。

2、影响再生活性炭净化设备的因素 a、PH值活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响，从而影响吸附效果。 b、共存物质，共存多种吸附质时，宣威废气处理设备安装，活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差。 c、温度，温度对活性炭的吸附影响较小。 d、接触时间应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间，宣威废气处理设备，使吸附接近了平衡，充分利用吸附能力。

收尘烟囱有粉尘

滤袋破损。应及时地更换滤袋，并适当地调整喷吹压力的大小。在寻找破损滤袋时，应检查袋收尘的各个室，如果花板上有粉尘，则该室内有可能有破损滤袋。

袋收尘进出口压差大

即袋收尘的阻力增大。可能的原因是：喷吹压力小、提升阀关闭、糊袋、卸灰装置有问题造成堵室等。应根据不同情况，分别进行处理。。。。。

聪翔环保由云南聪翔环保设备有限公司提供。云南聪翔环保设备有限公司（www.ju580.cc）是云南昆明，废气处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聪翔环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聪翔环保更加美好的未来。