

端仕净化科技 暗藏式闭门器钢制门 宿迁钢制门

产品名称	端仕净化科技 暗藏式闭门器钢制门 宿迁钢制门
公司名称	苏州市端仕净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇大潮村
联系电话	15895523080

产品详情

如何清洁不锈钢门？

不锈钢门清洗我们会碰到以下几种情况：

1：如果不锈钢门表面有漂白剂以及各种酸，自动升降钢制门，那可以立即用水冲洗，再用中性碳酸苏打水来清洗，再用清水冲洗。

2：门表面有彩虹纹，有可能是用了太多的油，宿迁钢制门，或者洗洁剂造成的，用温水清洗。

3：表面如果有生锈的话，可以用浓度10%硝酸清洗，也可以用专门的保养液，后用类似的颜色涂上，外眼观察难以看出。

另外，不锈钢门在安装好后，在一个星期内把保护膜撕掉，不然保护膜经过了风吹日晒，保护膜撕不开或者会很难撕开。

净化钢质门的优缺点

A、由于是谐振在市电频率，如果后面是整流负载，净化钢制门，整流而产生的谐波也会导致电路停振。根据有关科研机关的测试，这时参数稳压器的容量要数倍于后面的负载（典型实验是10倍）。上述电信部门的多次UPS起火就是因为参数稳压器的容量过小：譬如一个是15KVA的参数稳压器带16KVA的UPS，一个是30KVA的参数稳压器带40KVA的UPS，暗藏式闭门器钢制门，在几十套配套设备中几乎无一幸免。D、由于净化电源电路工作是在内部储存了大量的无功功率，所以输入功率因数低，不能充分利用输入的市电，占用了宝贵的电能资源。

净化钢质门的优缺点

A、由于是工作在饱和状态，所以自身功耗大，效率低。B、由于是谐振在市电频率，所以对频率的变化非常敏感，一旦市电频率发生变化，就会造成停振，一旦停振，其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放，形成上千伏的高压脉冲向外传输，击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次UPS起火均由它造成。

端仕净化科技(图)-暗藏式闭门器钢制门-宿迁钢制门由苏州市端仕净化科技有限公司提供。苏州市端仕净化科技有限公司 (www.szdsjh.com) 是从事“净化门,钢制门,洁净门等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。