

# 精品环卫道路清扫车 环卫道路洗扫车 环卫扫路车 环卫扫地车

产品名称	精品环卫道路清扫车 环卫道路洗扫车 环卫扫路车 环卫扫地车
公司名称	湖北创科专用汽车有限公司
价格	5.60/台
规格参数	小型清扫车:1.5m清水箱4m <sup>3</sup> 垃圾箱 DFA107:5900*1960*24 湖北随州:清扫宽度:3000mm
公司地址	随州市曾都区北郊首义村4幢1-3层号
联系电话	13487018966

## 产品详情

环卫扫路车具有清扫宽度大，作业油耗低，操作简便舒适，大幅度路面清洁效率等特点。小扫地车价格微型扫路车厂家价格广泛应用于城市街道、国道、公路、码头、车站、广场、水泥厂、电厂、矿厂等场所的路面清理，堪称全能清扫车。

扫路车在清扫作业时，吸嘴离地面应有一定的离地间隙，以保证气流进入吸嘴，并将地面上的带入风道，进入箱。而吸嘴离地间隙的大小，则直接影响进入风道的效果，也就是说直接影响扫路车的清扫效果。因此，要保证扫路车吸嘴的清扫效果，就必须保证扫路车在清扫作业时的离地间隙，且保持不变。扫路车的吸嘴的离地间隙是采用通过橡胶轮或滑靴与地机、仿形地面来保证。但是，东风天锦推雪洒水清扫车 天锦除雪扫路车 东风天锦洒水扫地车在清扫作业时，常常会由于路面不平整，而使某个橡胶轮或滑靴不能着地，从而吸嘴离地间隙变大而影响清扫效果，出现清扫效果不现象。为解决这个问题，我公司设计出一种独特的浮动式吸嘴，该吸嘴采用三轮支撑，与底盘采用多度联接，使吸嘴能前、后、左、右，以保证其橡胶轮在清扫作业时一直与地面，从而保证吸嘴与地面的离地间隙不变。

卫洗扫车 洗扫车和扫路车的区别 东风天锦洗扫车的主要性能及特点：

彩观察装置，极为便于操作的观察作业；

环卫洗扫车 洗扫车和扫路车的区别 东风天锦洗扫车具有双发取力的液压系统，极为便于操作；

环卫洗扫车 洗扫车和扫路车的区别 东风天锦洗扫车风机，效率高，噪音低；

刷盘转速无级调节，调整极为便利；

刷盘照明灯，极为便于车辆的夜间作业；

独特的抽吸盘，更为便于车辆对污水垃圾的抽吸作业；

管路喷吹净化装置，可有效防止管路的结冰损坏；

清扫刷盘及高压冲水架均具有自动防撞避障功能；

超大流量的低压冲水，冲洗宽度超过24米；