

# 双登狭长蓄电池6-FMX-150B产品介绍

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 双登狭长蓄电池6-FMX-150B产品介绍           |
| 公司名称 | 嘉德恒电（北京）电源科技有限公司                |
| 价格   | 980.00/块                        |
| 规格参数 | 品牌:双登<br>型号:6-FMX-150B<br>产地:江苏 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D10476       |
| 联系电话 | 010-57496116 18511918159        |

## 产品详情

阀控式密封铅酸蓄电池质量可靠、性能优良，使用方便、安全，自放电小、深放电恢复能力强、循环寿命长等特点，广泛应用于通讯及电力电器、UPS、EPS、办公室电脑、紧急照明器材、防火安全系统、电动工具、便携式电视录放机等领域。电池的存放：

- 1、蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。
- 2、蓄电池存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 3、蓄电池存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 4、蓄电池在-15 ~ 45 环境下存放。
- 5、蓄电池存放应避免有机溶剂或其他化学物品的腐蚀。
- 6、蓄电池在存放期间应对其定期进行补充充电。 注意事项：

请务必注意以下事项，否则蓄电池内部的酸性溶液、铅会对环境造成污染、给人体、配套设备带来损害、甚至发生电击、火灾事故。？

蓄电池连接到匹配的电源上，需按要求设置充电电压、电流等参数。？

蓄电池若使用其他充电方法，请预先向本公司咨询。？

蓄电池组连接线/排、端部引出线请选用合适的导线，且连接牢固、不松动。？连接时务必切断电源。？

蓄电池在20 ~ 30 的温度范围内使用。？保持蓄电池表面清洁，避免堵塞安全阀气体通道。？

切勿在完全密闭的容器内充电，电池存放和安装应避免有机溶剂、塑化剂或其他化学物品的腐蚀。？

如人和其它物品接触到电解液（酸），请立即用水冲洗。？

避免蓄电池正、负极短路；远离火源，高压危险；避免儿童靠近。？

蓄电池在寿命结束后，不能随意丢弃。 日常维护：

- 1、建立电池的正常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。
- 2、保持电池表面清洁；定期检查电池的连接状况（是否松动）。
- 3、定期检查电池组输入端子是否发热、层间线连接端子是否发热。电池槽盖密封、端子、安全阀部位及壳体是否有漏液现象。
- 4、定期检查充电机温度补偿功能是否正常，参数设定是否准确。
- 5、定期检查电池是否超期使用。
- 6、保持电池表面清洁、无杂物。
- 7、在电池存放期间，定期进行补充充电（电池合格证上均印有检验日期）。 充电方法：：以0.25CA限流2.40V/单格恒压充电8~12h，或以0.10~0.15CA限流、2.27V/单体的恒压充电2~3天。