

-86度超低温药品保存柜

产品名称	-86度超低温药品保存柜
公司名称	珠海市香洲璐峰电子商行
价格	.00/个
规格参数	型号:DW-120 品牌:SYS超低温保存柜 种类:其他
公司地址	前山所前山逸仙路2号华夏陶瓷建材城4楼4012号
联系电话	86 0756 8227436 13750082645

产品详情

型号	DW-120	品牌	SYS超低温保存柜
种类	其他		

精准的温控系统

采用原装世界著名品牌高精度电脑温控系统，精准保持箱体内部温度精确稳定；

高亮度数码显示，在-10 ~ -86 范围内可微调温度设定值，调节单位为1 ；

特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对1 增量；

可设定开停机温差，可设定双级系统延时启动时间值；

双铂金电阻温度传感器，温度感应精准，性能极其稳定。

24小时跟踪记录打印系统【选配】

进口温度记录打印系统。箱体内部4个精密温度传感器（部分机型2个）；箱外2个温度显示器，上下点温度显示。显示精度、分辨率0.1 ，共同监控观察箱体内温度。显示各个运行状态。

独有的断电记忆功能，大信息量、永久保存温度数据。

温度打印采用密码保护功能,防止任意打印获取温度变化信息。

5重报警系统。12v、220v报警器共同报警.确保超级互补监控性能。

远程信号报警系统（另选配）

单道/双道/多道温度变化数据管理软件

通过rs-232接口与计算机交换数据进行数据输出，绘制单台、双台及多台低温箱温度曲线分析图，显示数据表。数据及图象可保存，查询及打印【选配】

安全的控制系统

键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

报警温度范围自由设定；七种系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警），故障点代码显示（部分机型拥有全部七种报警）；

三重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）

开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；

快速冷冻功能；

具有记录箱内达到最高及最低温度情况功能，无需记录纸；

特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。

运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。

特有的断电记忆功能；

配备远程报警接口；

独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。

内置锂离子蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；

选配项目：

可选配eps应急电源；

可选配dc24v-ac220v逆变器，直流24v电源便可支持冰箱正常使用。

制冷系统

采用原装德国danfoss高效压缩机；

采用德国“ebm”散热风机，耐低温、耐潮湿性强；

进口日本松下蒸发器（箱内制冷管路）；

领先的复叠制冷系统，极大的提高制冷效果，制冷量大。

自上而下的蒸发器，保证制冷剂有效流动。

无氟环保制冷系统，制造绿色产品，营造绿色世界。

人性化设计

优质钢丝浸塑筐篮，便于物品存放；

大屏幕数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合187 - 242v电压使用。

箱体内胆采用优质进口不锈钢板，便于维持温度恒定，并方便清洗。

内外双层门设计，锁住冷气，加强保温效果。

可移动脚轮。

超厚保温层，保温效果好。

主要技术参数：

产品型号	总有效容 积	电压	气候 类型	制冷形式	箱内温度	外型尺寸 (宽×深×高)	重量	制冷 方式
dw86-120	120l	220v/50hz	n	复叠	-10 ~ -86	1330 × 750 × 950	150kg	直冷