

乌鲁木齐酚醛板报价酚醛板生产

产品名称	乌鲁木齐酚醛板报价酚醛板生产
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	230.00/m
规格参数	型号:100厚 级别:B1级 品牌:晨光保温
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐市酚醛保温板价格酚醛保温板生产制造酚醛泡沫的传热系数在0.023上下（约是聚苯乙烯的1/2，聚苯保温板的导热系数在0.042上下），阻燃等级不是燃B级（能耐150 高温），另外价钱与聚氨酯材料类似。聚乙烯泡沫塑料和发泡聚氨酯都易燃性，不耐热，正遭受消防安全单位的限定应用。酚醛树脂防火保温板能够合理处理建筑防火规范隔热保温难题，酚醛板在高温下不熔滴、不变软、发烟量低，不外扩散火苗，耐火苗透过，防火安全特性优异，而且具备优良的隔热保温环保节能实际效果，将出色的防火安全特性与优良的环保节能实际效果集于一身，合适于建筑保温。90年代至今酚醛泡沫原材料获得非常大发展趋势，先遭受美国英国的高度重视，用之于航空航天、国防军工行业，后又被运用于民航客机、船只、地铁站、油气井等防火安全规定严苛的场地，并逐渐引向多层建筑、医院门诊、体育场地设施等行业。

聚氨酯材料的缺点：遇火易点燃，易造成有毒气体，聚乙烯的缺点：遇火易点燃，用久会收拢，岩棉板、玻璃纤维棉的缺点：伤害自然环境，滋长病菌，吸水性高，隔热实际效果差，抗压强度差，酚醛树脂的优势：难燃，点燃后无有毒气体无烟雾，传热系数低隔热保温效果非常的好，隔音降噪，耐老化好，具备匀称的网膜囊构造，传热系数低，隔热特性好，与聚氨酯材料非常，可用的温度范围大，短时间可在-200 ~200 下应用，可在140 ~160 下长期性应用，酚醛树脂分子结构中只带有碳、氢、氧分子，遭受高温溶解时，除开造成少量CO汽体外，不容易再造成别的有害气体，鸦片相对密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在承受1500 的火苗喷涌10min后，仅表层略微炭化却烧不穿。

酚醛泡沫除开将会会被强酸浸蚀外，基本上可以耐全部强氧化剂、柠檬酸、溶剂的腐蚀。长期性曝露于阳光底下，无显著脆化状况，酚醛泡沫的低成本，仅等于发泡聚氨酯的三分之二。酚醛板的系统架构关键由：粘接层、隔热层、抹整体面层、饰面板层及零配件。粘合层为工程建筑归入，是接近底层和整体面层中间，主要用掺合料将左右双层紧紧粘合在一起，其填充料关键来源于与无机化合物。隔热层为阻止和减少汽轮发电机的发热量向自然环境外流，在汽轮发电机及管路等外表面铺设的保温隔热材料层，其关键填充料为岩亚麻纤维及其一定量的有机化合物，水份，也有黏合剂等。饰面板层应取用饰面板水泥砂浆、装点砂浆等质轻多功能性镀层或有透气率的水溶性内墙涂料，那样让酚醛保温板维持了其质轻的特点，也提升了其美观大方度。

零配件关键采用各种建筑涂料，一方面提升酚醛保温板的表层的色调，让其能够适用一切自然环境也有建筑涂料能够一定水平上其到阻燃性及其隔热保温的功效。在我国因保温隔热材料而导致的火灾事故经常发生，进而导致的工作人员资产，给大家的日常生活导致了重大损失，因而在挑选保温隔热材料的情况下一定要留意观查保温隔热板的品质，那麼怎样辨别酚醛板的品质呢？|而做为一种墙体酚醛板也是一种墙体保温原材料，挑选保温隔热材料应当留意什么事宜呢？1.生产制造时是用发大泡生产制造，一般用这类方法生产制造出去的商品相对密度相对性较低，非常容易脆，非常容易出現脱层或是掉渣。2.此外一种是生产流水线，为改性材料酚醛树脂保而做温板，是对其脲醛树脂和发泡工艺等开展了改善，生产制造出了改性材料酚醛板在一定水平上摆脱了本身脱层掉渣的缺陷。