

A级防火无机涂料厂家直供 铂英特A级无机防火涂料 工程无机涂料批发

产品名称	A级防火无机涂料厂家直供 铂英特A级无机防火涂料 工程无机涂料批发
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	性能:A级防火, 1300 高温 品牌:铂英特 用途:医院、学校、高铁站、地铁
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一(住所申报)(注册地址)
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特无机涂料

铂英特无机涂料以碱金属硅酸盐及硅溶胶为主要黏结剂,材料采用欧洲标准A级环保材料,品质严格按照国家环境标志产品技术要求HJ2537-2014执行。经专业团队研发配方制造而成,不含甲醛,挥发性有机物,重金属等有害物质,适用于机场、火车站、博物馆、办公室、居室等重要场所内外墙的装饰和保护。

核心功能

天然环保、即刷即住;

防霉杀菌,抗霉菌性能达1级;

净化甲醛,净化性能达90%;

呼吸调湿,自动调节空气湿度;

防火阻燃,防火性能达A级;

超长耐候,基材涂层同寿。

施工方法

铂英特无机涂料可用刷涂、辊涂、无气喷涂

用途

铂英特无机涂料适用于砖石结构、混凝土以及水泥压力板、石膏板等表面的涂装，应用于机场、火车站、博物馆、办公室、医院、学校、居家等重要场所的内外墙装饰与保护。

理论耗漆量

无机涂料专配底漆:13-14平方米/KG/单遍（实际涂装面积因基材表面的粗糙及干燥程度、施工方法不同，涂布率也有所不同）。

无机涂料面漆:7-8平方米/KG/单遍（实际涂装面积因基材表面的粗糙及干燥程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同）。

施工工艺

(我司建议您配套使用本公司无机涂料专配底漆，再进行无机涂料面漆施工，如因未施工本公司无机涂料专配底漆出现的“起皮”、“粉化”、“脱落”等非产品自身质量问题，我司概不负责！)

- 1、新墙：批腻子两遍（打磨、清洁） 无机涂料专配底漆一遍（打磨、清洁） 无机涂料面漆两遍；
- 2、旧墙：除霉、打磨、清洁 无机涂料专配底漆一遍（打磨、清洁） 无机涂料面漆两遍。

施工要点

- 1、为保证涂装效果，无机专配底漆施工时请勿兑水，无机涂料面漆施工时建议兑水比例在5%左右，不得超过10%；
- 2、无机涂料在使用之前要搅拌均匀，墙面油、水等杂物要铲除干净。腻子不能有疏松、鼓包、开裂等不良现象；
- 3、无机涂料刷涂时用力要均匀，否则会把腻子带下来，造成不良后果。重涂间隔时间2小时以上；
- 4、确保上道遍漆膜实干且漆膜坚硬方可进行下一道施工；
- 5、新墙体应待其干透后，要求水分含量低于6%，PH值小于10，环境温度低于5 或相对湿度大于85%时不宜施工。施工本公司无机专配底漆进行适当的底涂处理，再用无机涂料面漆施工两遍。

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

贮存：存放于阴凉干爽及通风的地方。严防冰冻（不低于0 ），剩余涂料应及时密封保存。

安全事项：

- 1、请务必于使用前仔细阅读产品包装及标签中的施工说明，已获得可靠和满意的涂装效果；

2、在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件；

3、如属过敏性皮肤，请在使中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗求助；

4、请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品储存与他们接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；

净含量：20KG

环保事项：本产品不含铅和汞，属绿色环保产品。