

P1.5 室内LED显示屏价格 p1.5led显示屏技术参数

产品名称	P1.5 室内LED显示屏价格 p1.5led显示屏技术参数
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通 工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

P1.5 室内LED显示屏价格 p1.5led显示屏技术参数

以下是联硕光电的P1.56产品规格参数表：

产品型号 T系列STV-P1.5 LED型号 SMD1010

（1）LED管芯参数

序号 发光颜色 发光强度 主波长 封装

1 红色（测试条件：5mA，2.0V）22mcd 620nm SMD1010

2 绿色（测试条件：2mA，3.0V）38mcd 520nm SMD1010

3 蓝色（测试条件：2mA，3.0V）5mcd 470nm SMD1010

（2）像素点参数 为使配色达到zui佳的白平衡效果，要求各种颜色亮度的配色比例为R：G：B/3：6：1。

1 LED灯种类 SMD1010

2 点间距 1.5mm

3 像素点组成 1R1G1B

(3) 模组技术参数

- 1 模组分辨率(宽 × 高) 128像素 × 96像素
- 2 模组尺寸(宽 × 高) (宽)200mm × (高)150mm × (厚) 2mm
- 3 面罩尺寸 选配

(4) 箱体技术参数

- 1 箱体分辨率(宽 × 高) 256像素 × 192像素
- 2 模组分布(宽 × 高) 2 × 2
- 3 模组间平整度 0.1mm
- 4 箱体尺寸 (宽 × 高 × 厚) 400mm × 300mm × 55mm
- 5 箱体重量 3.5Kg/箱体
- 6 安装方式 背架安装/吊装/贴墙安装/内弧安装
- 7 维护方式 前维护

(5) 屏体技术参数

- 1 点密度 409800点/ m
- 2 亮度 (白场色温6500K) 200cd~500cd/ m可调
- 3 水平视角/垂直视角 140 ° /140 °
- 4 平整度 98%
- 5 色度均匀性 ± 0.003 Cx,Cy之内
- 6 zui高对比度 8000:1
- 7 防护等级 背面 : IP41 正面 : IP41

(6) 系统控制参数

- 1 信号颜色处理位数 红、绿、蓝各 18bit
- 2 驱动方式 恒流动态1/32扫描驱动

3 换帧频率 60帧/秒 高刷支持3D : 120帧/秒

4 刷新率 3840Hz

6 屏体色温 2000K ~ 9500K可调

7 亮度调节 手动/自动/程控

8 像素校正 配备亮度与色度逐点校正

9 控制方式 同步控制

10 控制距离 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输

11 软件接口 Windows XP /7/8/10

12 信号输入 HDMI、DVI (可扩展接口)

(7) 屏体运行参数

1 工作电压 AC : 110V~240V、50~60Hz

2 峰值功率 600W/ m

3 平均功率 100W/ m ~ 300W/ m

4 连续工作时间 7 × 24hrs , 支持连续不间断显示

5 平均无故障工作时间 10000小时

6 LED寿命 10万小时

7 离散失控点 0.0001 , 出厂时为0

8 连续失控点 0

9 盲点率 0.0001 , 出厂时为0

10 屏幕温升 (使用运行状态) 5度

11 运行环境温度 -10 ~ 60

12 运行环境湿度 10% ~ 90%RH , 无凝结

