

# 玻璃钢缠绕储罐系列产品 化工储罐

产品名称	玻璃钢缠绕储罐系列产品 化工储罐
公司名称	徐州方正玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:化工储罐 型号:FZ-4500 容积:100 ( m3 )
公司地址	徐州市响山北路2#
联系电话	86-051680209266 13905216137

## 产品详情

类型	化工储罐	型号	FZ-4500
容积	100 ( m3 )	高度	7.1 ( m )
材质	玻璃钢储罐		

我公司最新引进的大型玻璃钢缠绕设备，生产的各种缠绕系列产品：玻璃钢卧式、立式储酸储（贮）罐容器及大型系列容器，玻璃钢冷却塔、玻璃钢风筒、玻璃钢管道等，可以根据用户所用（贮存或运输）介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘接后由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。储罐产品工作温度在-50度-80度之间，耐压一般在0.6mpa以下。具有耐腐蚀、耐压防老化，使用寿命长等特点，且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒各表面光滑等特点。可广泛用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。

### 玻璃钢缠绕贮罐

产品名称： 玻璃钢卧式缠绕贮罐

产品特点： 该产品选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。产品工作温度在-50~80 之间，耐压一般在6.4mpa以下。具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。

适用范围： 可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水、淡化、水利灌溉及国防工程等行业。

主要型号： 该产品的容积直径规格为：（单位：m3） dn1000 dn1200 dn1400 dn1600 dn1800 dn2000 dn2200 dn2600 dn3000

## 玻璃钢立式缠绕贮罐

产品名称： 玻璃钢立式缠绕贮罐

产品特点： 1、耐化学腐蚀，使用寿命长。玻璃钢具有特殊的耐腐蚀性能，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。2、设计灵活性大，罐壁结构性能优异，纤维缠绕玻璃钢可以改变树脂系统或增强材料来提高玻璃钢贮罐及非标准装置的物理化学性能，以适应不同介质及工作条件的需要。3、通过结构层厚度、缠绕角和壁厚结构和设计来调整罐体的承载能力。

适用范围： 用来存储各种酸、碱、盐等各种有机溶剂。

主要型号： 该产品的容积直径规格为：（单位：m<sup>3</sup>） dn1000 dn1200 dn1400 dn1600 dn1800 dn2000 dn2200 dn2600 dn3000 dn4000

## 玻璃钢缠绕软水罐体

产品名称： 玻璃钢缠绕软水罐体

产品特点： 缠绕玻璃钢软水罐体，设置有上开口（ 200 ~ 400 上开 2.5” 螺纹口、 500 ~ 600 上开 4” 螺纹口）上下开口（ 600 ~ 900 上开 4” 或 6” 螺纹口、下开 6” 螺纹口或法兰、 900 ~ 2000 上开 6” 螺纹口或法兰，下开 6” 法兰）；连接形式有螺纹连接、法兰连接，可与美国富来克（ fleck ），康科 (kinetico) 、阿图祖（ autotrol ）等国际著名水处理公司的控制阀产品配套。

适用范围： 该产品适用于工业及民用全自动软化水装置中的罐体。

产品简介： 缠绕玻璃钢软水罐体采用先进的缠绕工艺缠制而成，具有耐腐蚀性、轻质高强，外形美观、运输、安装方便，防渗性能好，使用寿命长等特点，工作压力 0.15mpa ~ 0.6mpa ，工作温度 5 ~ 50 。