

# 惠州商铺铝合金水晶卷闸门

产品名称	惠州商铺铝合金水晶卷闸门
公司名称	惠州市锋发门控科技有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	产地:惠州 使用范围:商铺 材质:铝合金
公司地址	惠州市水口镇育才北二路
联系电话	0752-8497355 13802871587

## 产品详情

自动快速卷帘门详细介绍：

- 1、开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天候高频开启1500次以上无故障。
- 2、安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。
- 3、门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。
- 4、低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供地线。
- 5、密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备
- 6、滑道密封毛条：使密封性更严密。
- 7、门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性洁净环境1000级及10万级）颜色多选。
- 8、透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗。
- 9、驱动电机：德国原装进口高性能制动电机.220V~380V，50Hz，IP55  
功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转。
- 10、控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容。

## 11、开启控制方式：

A：手动按钮式

B：手动拉绳式

C：遥控器开启

D：雷达开启

E：地磁环开启

F：光电感应开启

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。电动伸缩门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器分普通型和机器人型。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。1）、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。2）、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3）、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。结构特点

## 快速卷帘门产品技术说明：

1.门体结构——采用高强度抗氧化工业铝合金门框，厚度4.0mm.冷扎钢板静电喷涂门框120×130mm，门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，表面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。

2.驱动装置——使用惠州锋发快速门高速马达，电源220V，功率0.75-1.5kw/1500S/转，承载大负荷S4型。

3.电控系统——采用惠州锋发快速门高性能控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

4.开闭速度——每秒0.6-1.5m的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500次/天）

5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。（韩国品牌奥托尼克斯）

6.抗风效果——帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。

7.密封——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。

8.控制方式——采用双侧手动按钮控制。使用快捷方便。

9.限位开关——采用东方万盛行程定位器，定位准确，一次到位。

10.停电应急配置——机器配有紧急开门装置即手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。

11.故障恢复功能——惠州锋发快速门有限公司生产的每一台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源15秒通电后系统自动恢复。

不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，?大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸缩自如。铝合金电动伸缩门主体结构不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。