

PZ73X-10C手动刀型闸阀

产品名称	PZ73X-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73Y/H/F-1 性能:耐磨 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C手动刀型闸阀由于采用刀型闸板有良好的剪切作用，适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

PZ73X-10C手动刀型闸阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要零部件材质：

体、盖不锈钢、碳钢、灰铸铁闸阀碳钢、不锈钢阀杆不锈钢密封面橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10C手动刀型闸阀连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

360

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

400

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

700

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

800

1.6

50

43

160

125

99

330

4-M16

180

65

46

185

145

120

360

80

200

135

390

8-M16

220

100

52

220

180

155

440

125

56

250

210

510

230

150

285

240

600

8-M20

280

200

60

340

295

265

700

12-M20

360

250

68

405

355

310

840

12-M22

300

78

460

410

375

960

400

350

520

470

435

1110

16-M22

400

102

580

525

485

1250

16-M27

450

114

640

585

545

1380

20-M27

530

500

127

715

650

609

1530

20-M30

600

154

770

720

1800

20-M36

600

700

165

910

788

2150

24-M36

800

190

1025

950

898

2420

680

900

203

1125

1050

998

2680

28-M36

1000

216

1255

1170

3100

28-M42

700