

销售柔性边坡防护网 柔性主动防护网

产品名称	销售柔性边坡防护网 柔性主动防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	型号:rx-050 品牌:诺拓 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

销售柔性边坡防护网 +++2高质量，低价格+++ 主动防护网是由4*4米的钢丝绳大网，2米钢丝绳锚杆、2.25*9.2米的钢丝格栅小网、支撑绳、缝合绳构成的，建泰丝网生产主动防护网，有现货245000平米，单价18元/平米左右，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

按系统功能主动防护系统分为主动加固和围护两大类。阻止灾害的发生来实现防护的目的，通常把他称为主动加固系统或标准主动防护系统，GERGTC-65A。后一类围护系统其功能并不以阻止潜在灾害的发生为目的，成危害，它发挥的是被动防护功能，所以还是主动防护系统。如GARGPSGERGTC-65B。钢丝绳网：主要采用8mm热浸镀锌钢丝绳，网孔尺寸为300mm*300mm，块尺寸为4m*4m，局部边域可用4m*2m，4.5m*4.5m或4.5m*2.5m的挂网单元，固定在16（或12）的支撑绳上，过网块的缝合张拉来实现紧贴坡面，达到阻止灾害发生的目的。钢丝绳锚杆：对主动加固系统。

销售柔性边坡防护网 然后断定一切都安全后就能够建立被动防护网脚手架了。并且钢管通常它的立柱应当放在坚固而安稳的岩石上面，不能放在浮渣上，通常都是运用直径48毫米的管子。影响被动防护网的价格因素不只有网孔，丝径，镀锌量及钢丝绳价格，还有其他方面的原因，比如，钢柱的高度，以及被动环形网与被动菱形网施工工艺的不同，价格也不相同，所以您想了解被动防护网价格的话我们都会先与您确认型号或者有没有图纸，因为价格不一。rx-050被动边坡防护网边坡防护网卡扣厚度：依照TBT标准，国家指标边坡防护网卡扣厚度正式从2.0mm增加到2.3mm，出于在好多的项目中得出2.0mm的卡扣达到的张力达不到对应地标准，所以厚度增加到2.3mm每张边坡防护网重量：国家相应标准边坡防护

网的重量为33-34kg每张。

销售柔性边坡防护网 安平县建泰丝网制品有限公司拥有一支训练有素的施工队伍，随时准备协助您进行产品的设计,选择、生产以及施工。为更深更远的竞争力,同时细分了市场,并组织专业部门为你提供符合你需求的产品，满意的服务，欢迎来厂实地考察！