

# 邢台主动边坡防护网 主动防护网报价

产品名称	邢台主动边坡防护网 主动防护网报价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:gps2 品牌:诺拓 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

邢台主动边坡防护网+++2方便运输+++  
建泰丝网主营各种规格的被动防护网，菱形的，环形的应有尽有规格齐全。常用型号rx025 rx050 rx075 rxi075 rxi100 rxi150 rxi200等，价格合理质量有保证，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

或者说是柔性防护系统通过锚杆来对地质实现加固作用。边的传递。支撑绳与锚杆外露环套是活动连接，可通过支撑绳向周边更大范围传递，提高了系统的整体承载能力，动加固系统“局部承载，整体作用”这一优势的关键所在。隔栅：通常为2.2mm的热镀锌低碳钢丝，孔径为50\*50mm的编织网，缝合绳：8mm的钢丝绳，整体。件、价格等详情请携带参数或是施工图纸致电咨询主动防护网，被动防护网，sns柔性防护网，边坡防护网，被动环形网，蜘蛛网，拦石网，GPS2主动防护网，RX050被动防护网，主动网，GPS1，GPS2，GPS2主动网主动网规格，GAR1，GAR2，GND1，GND2，GNS1，GNS2，SPIDER绞索网。

邢台主动边坡防护网 非国家指标产品重量唯有25-28kg。6.边坡被动防护网锚固系统的布设：对付低能级的防护网，如RX-025.RXI-025.RXI-050等，体系定型时接纳“1”字形上拉锚固体系，每根钢柱顶端由一根上拉锚绳拉接，在现场布设时，上拉锚绳的锚杆应置于钢柱的正上方，一样通常间隔钢柱约为钢柱间距与柱高之和的半处。如现场位置不得当设置锚杆时，可往其上方或往其下方举行小幅度的调解，制止在左右偏向上作大调解。对付高能级的防护网，体系都接纳“人”字形上拉锚固体系，在现场布设时，锚杆位置应设置于在两个钢柱的中分线上，确保统一锚杆上的两根拉锚绳长度大要相称，而锚杆离防护网的间隔一样通常为钢柱间距与柱高之和的一半。

邢台主动边坡防护网 安平县建泰丝网制品有限公司拥有一支训练有素的施工队伍，随时准备协助您进行产品的设计,选择、生产以及施工。为更深更远的竞争力,同时细分了市场,并组织专业部门为您提供符合你需求的产品，满意的服务。