

# 温州市安全网检测-密目式安全网检测

产品名称	温州市安全网检测-密目式安全网检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	88.00/100
规格参数	广分:18662248593 件:18662248593 江苏:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

安全网同安全帽、安全带一起被人们称之为施工现场上的“三宝”。安全网是防高处坠落事故发生的有效的安全防护设施之一；对避免和减轻坠落物打击伤害，也起到重要的作用。安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格、架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为9mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为10~14cm，网片3m×6m及4m×8m等规格，承载要求不小于160kg/m<sup>2</sup>。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人，因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。(1)高处作业部位的下方必须张挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m(或每层)再设一道固定安全网；在外架上、下对孔处都必须设置安全网。(2)安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网低点与下方物体表面距离要大于3m。(3)使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。(4)施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。(5)安全网架设所用的支撑，木的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。(6)因施工需要暂时拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。(7)要经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。(8)安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。(9)立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。(10)安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。(11)新网在使用前必须查看产品的铭牌：是平网还是立网；生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。安全网的动负荷试验，以120kg重物两块，相距1.5m，同时由4~5m高度自由降落冲击，安全网完好无损为合格。