

# 便携式FW-2型高负压瓦斯采取器

产品名称	便携式FW-2型高负压瓦斯采取器
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FW-2型 名称:瓦斯采取器 重量:1.3kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

网站报价只为参考价格，想要了解准确报价请您与我们业务人员联系。

FW-2型高负压瓦斯采取器产品结构：FW-2型高负压瓦斯采取器，主要由拉杆1、气筒2、活塞3、进气嘴4、胶塞阀5、出气嘴6等部件组成。

FW-2高负压采样器使用方法：

1. 采取气样前，应将采取器侧面进气接口与孔板流量计入口端测量嘴连接；顶端出气接口与检定器连接。
2. 抽气时，侧面进气接头内的胶塞阀自动打开，高负压流入气筒内。
3. 打气时，应快速推动活塞，促使顶端出气接头内芯阀打开，侧面进气接头内胶头塞阀自动关闭，流入到高浓度检定器。

FW-2高负压采样器使用注意事项：

1. 使用前，检查胶塞阀是否密封，若有破损漏气，应及时更换。
2. 芯阀上乳胶内，由此测得浓度。管应与铜芯长度大致相等。
3. 活塞与气筒定期用凡士林油涂抹，以防锈蚀。

FW-2高负压瓦斯取样器技术参数：

序号	项目	参数
1	取气容积	126mmL
2	介质温度	-10 ~ 100 C°
3	取气负压	0 ~ -85 Kpa
4	质量	1.3 Kg